



Spot encastré

D80*35mm, 4W, IP44F, 3CCT 30/40/65K, 450lm, 112,5
lm/W, BA60°, Marche/Arrêt, Blanc, Variation

ID : 0017440229

GTIN : 7630268420543

3 YEARS* WARRANTY



Données techniques

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 :	450...450 lm
Efficacité du luminaire :	112.5...112.5 lm/W
Température de couleur :	3000...6500 K
Indice de rendu des couleurs CRI :	80-89
Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) :	SDCM5
Indice d'éblouissement (UGR) :	28
Angle de faisceau :	41-80° - Faisceau large
Distributeur de lumière :	Lentille focale
Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse selon le règlement européen 2019/2015 :	E
Classe de protection selon IEC 61140 :	II
Tension nominale :	220...240 V
Courant nominal :	22...26 mA
Puissance maximale du système :	4.4 W
Facteur de puissance :	0.7
Nombre max. de luminaires par disjoncteur miniature B16 (MCB) :	75
Nombre max. de luminaires par disjoncteur miniature C16 (MCB) :	120
Type de connexion :	Borne à insertion
Durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C :	50 000 h
Résistance aux chocs :	IK03
Degré de protection (IP), côté arrière :	IP20
Degré de protection (IP), côté avant :	IP44
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 :	-20...45 °C
Test incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 :	650 °C - 30 s
Risque photobiologique selon EN 62471 :	RG0
Possibilité de recouvrir le luminaire avec un matériau thermiquement isolant :	non
Matériau du boîtier :	Plastique
Couleur du boîtier :	Blanc
Hauteur/profondeur :	35 mm
Diamètre extérieur :	80 mm
Distorsion harmonique totale (THD) :	50 %
Diamètre d'encastrement :	66...70 mm
Luminaire à température de surface limitée, sigle "D" selon EN 60598-2-24 :	non
Type de dispositif de commande :	Appareil de commande LED à courant contrôlé
Variation :	oui

