



KONG HIGHBAY 21000LM

HIGHBAY 150W 21000LM
RÉF. LUKON05 - 0791500029



LED	T° 4000 K	150W	21 000 LUMENS	140 lm/W		
L70B50	 50 000h	IP 65	IK 08	IRC >80	 110°	DRIVER INCLUS

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Driver inclus	Oui
Optique type / angle	110°
Classe électrique	I
Type de connexion	pré-câblé (1.5m)
IK protection chocs	IK08
IP protection poussière / eau	IP65
Test au fil incandescent	650 °C
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Tension d'entrée	100-240 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Courant d'appel	670 mA
Facteur de puissance	0.9
CONDITIONS D'UTILISATION	
Température de fonctionnement	-35~50 °C
Performance température Tq	25 °C
Utilisation sur minuterie	Oui
PERFORMANCES INITIALES	
Puissance	150 W
Flux	21000 lm
Efficacité lumineuse	140 lm/W
Température de couleur	4000 K
IRC	< 80
UGR	28
Elipse de Macadam	SDCM6
Tolérance de conso. élec.	±10%
Taux de distorsion harmonique	< 20%
MATÉRIAU ET FINITION	
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du diffuseur	Verre
Matériau de la fixation	-
Couleur de l'appareil	Noir
Type de diffuseur	Transparent
Longueur (mm)	-
Largeur (mm)	-
Hauteur (mm)	155 mm
Diamètre (mm)	Ø 280 mm
GRADATION	
Oui / Non	Non
Système	-
Niveau de gradation maximum	-
DURÉE DE VIE / GARANTIE	
En heures	50000 H
Maintien du flux en fin de vie	L70B50
Garantie en années	5 ans
DONNÉES LOGISTIQUES	
Code du produit complet	LUKON05
Réf. MOVEX	0791500029
Code EAN13	7630268409272
Unité(s) par emballage	1
Conditionnement par carton	1
Poids net unitaire	2.66 kg
Accessoires fournis	Crochet de suspension M10 en acier galvanisé
Code SGS	0017160031



Armature industrielle à haute efficacité lumineuse. Diffuseur en verre, optique à 110°, monté avec 1.5m de câble. Corps en aluminium et crochet en acier galvanisé.

Parfaitement adaptée pour vos applications de stockages, ateliers, logistiques. Utilisation de -30°C à +50°C.

Le luminaire est équipé d'un driver flicker free pour améliorer le confort des utilisateurs. Ses capacités techniques, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans, sont des atouts considérables pour vos projets industriels.

Application produit : stockages, ateliers, logistique.

Le + produit : flicker free, crochet en acier galvanisé verrouillage par vis torx, monté avec 1.5m de câble.



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

