



**MZD LEDCLA 60W A60  
E27 827 CL ND 1CT/10**

929003033932



## Ampoules LED MAZDA pour un éclairage plus lumineux



Les ampoules LED MAZDA fournissent une lumière de haute qualité pour illuminer n'importe quel espace avec une excellente efficacité énergétique.

### Informations générales

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Culot                       | E27      |
| Durée de vie nominale       | 15 000 h |
| Nombre de cycles d'allumage | 20 000   |
| Type de lampe               | LED      |
| Garantie                    | 2 ans    |

### Données techniques de l'éclairage

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Code couleur                           | 827 [CCT of 2700K] |
| Angle du faisceau (nom.)               | 300 degré(s)       |
| Flux lumineux                          | 806 lm             |
| Désignation de la couleur              | Blanc chaud (WW)   |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 2700 K             |
| Efficacité lumineuse (nominale)        | 115,00 lm/W        |

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Cohérence des couleurs                           | <6   |
| Indice de rendu de couleur (IRC)                 | 80   |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 % |

## Fonctionnement et électricité

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Fréquence linéaire              | 50 to 60 Hz |
| Fréquence d'entrée              | 50 à 60 Hz  |
| Consommation électrique         | 7 W         |
| Courant lampe (nom.)            | 45 mA       |
| Puissance équivalente           | 60 W        |
| Heure de démarrage (nom.)       | 0,4 s       |
| Temps de chauffe à 60 %         | 0.4 s       |
| Facteur de puissance (fraction) | 0.52        |
| Tension (nom.)                  | 220-240 V   |

## Température

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Température maximale du produit (nom.) | 45 °C |
|----------------------------------------|-------|

## Commandes et gradation

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Variation de l'intensité lumineuse | Non |
|------------------------------------|-----|

## Mécanique et boîtier

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Finition ampoule  | Transparent |
| Forme de la lampe | A60         |
| Poids net (pièce) | 0,032 kg    |

## Approbation et application

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Classe d'efficacité énergétique     | E            |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h  | 7 kWh        |
| Numéro d'enregistrement EPREL       | 1825047      |
| Marquage CE                         | Oui          |
| Conforme à RoHS                     | Oui          |
| Valeur de scintillement (PstLM)     | 0,9          |
| Valeur d'effet stroboscopique (SVM) | 0,4          |
| Gamme de températures ambiantes     | -20 à +45 °C |

## Données du produit

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Nom du produit de la commande | MZD LEDCLA 60W A60 E27 827 CL ND 1CT/10 |
| Nom de produit complet        | MZD LEDCLA 60W A60 E27 827 CL ND 1CT/10 |
| Code EOC                      | 871016354161700                         |
| Code de commande              | 54161700                                |
| Code 12NC                     | 929003033932                            |
| Numérateur - Quantité par kit | 1                                       |
| Code EAN – Produit/Boîte      | 8710163541617                           |
| Conditionnement par carton    | 10                                      |
| Codes EAN/UPC - Boîte         | 8710163541624                           |