

N° d'article : 1FT2103-4AH02-0SA0

Numéro de commande client :
Numéro de commande :
Numéro d'offre :
Remarque :

N° Position :
Numéro de soumission :
Projet :



Image semblable

Données de base du moteur	
Type de moteur	Moteur synchrone à aimants permanents, Refroidissement naturel, IP67
Type de moteur	High Dynamic
Couple à l'arrêt	1,27 Nm
Courant à l'arrêt	1,9 A
Couple maximal	4,05 Nm
Courant maximal	7,1 A
Vitesse maximale	8 000 1/min
Moment d'inertie du rotor	0,1390 kgcm ²
Poids	1,6 kg

Caractéristiques assignées	
SINAMICS S210, 3ph. 400 V	
Vitesse assignée	4 500 1/min
Couple assigné	1,01 Nm
Courant assigné	1,6 A
Puissance assignée	0,48 kW

Système de mesure	
Système de mesure	Encoder AS22DQC : codeur absolu monotour 22 bit
Safety Integrated – Codeur compatible	Oui

Raccordement du moteur	
Type de raccordement	OCC pour S210
Taille de connecteur Connectique à câble unique	M17

Caractéristiques mécaniques	
Forme des machines selon Code I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Niveau d'intensité vibratoire	Niveau A
Hauteur d'axe	30
Taille de bride (AB)	60 mm
Bord de centrage (N)	50 mm
Cercle de trous (M)	70 mm
Trou pour fixation par vis (S)	5,4 mm
Longueur de construction (LB)	123 mm
Diamètre de l'arbre (D)	14 mm
Longueur de l'arbre (E)	30 mm
Diagonale de la bride (P)	81 mm
Bout de l'arbre	Arbre lisse
Couleur du boîtier	Standard (Anthracite, équivalent RAL 7016)

