

N° d'article : 1FT2203-4AK00-1MA0

Numéro de commande client :
Numéro de commande :
Numéro d'offre :
Remarque :



Image semblable

N° Position :
Numéro de soumission :
Projet :

Données de base du moteur	
Type de moteur	Moteur synchrone à aimants permanents, Refroidissement naturel, IP64
Type de moteur	Compact
Couple à l'arrêt	1,27 Nm
Courant à l'arrêt	2,1 A
Couple maximal	3,75 Nm
Courant maximal	6,7 A
Vitesse maximale	8 000 1/min
Moment d'inertie du rotor	0,3500 kgcm²
Poids	1,5 kg

Caractéristiques assignées	
SINAMICS S210, 3ph. 400 V	
Vitesse assignée	6 000 1/min
Couple assigné	0,68 Nm
Courant assigné	1,2 A
Puissance assignée	0,43 kW

Système de mesure	
Système de mesure	Encoder AM22DQC : codeur absolu 22 bit + 12 bit multitour
Safety Integrated – Codeur compatible	Oui

Raccordement du moteur	
Type de raccordement	OCC pour S210
Taille de connecteur Connectique à câble unique	M17

Caractéristiques mécaniques	
Forme des machines selon Code I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Niveau d'intensité vibratoire	Niveau A
Hauteur d'axe	30
Taille de bride (AB)	60 mm
Bord de centrage (N)	50 mm
Cercle de trous (M)	70 mm
Trou pour fixation par vis (S)	5,4 mm
Longueur de construction (LB)	123 mm
Diamètre de l'arbre (D)	14 mm
Longueur de l'arbre (E)	30 mm
Diagonale de la bride (P)	81 mm
Bout de l'arbre	Clavette
Couleur du boîtier	Standard (Anthracite, équivalent RAL 7016)

