

N° d'article : 1FT2208-4AF00-0SA0

Numéro de commande client :
Numéro de commande :
Numéro d'offre :
Remarque :



Image semblable

N° Position :
Numéro de soumission :
Projet :

Données de base du moteur	
Type de moteur	Moteur synchrone à aimants permanents, Refroidissement naturel, IP64
Type de moteur	Compact
Couple à l'arrêt	22,00 Nm
Courant à l'arrêt	15,0 A
Couple maximal	66,00 Nm
Courant maximal	55,0 A
Vitesse maximale	5 900 1/min
Moment d'inertie du rotor	38,8000 kgcm²
Poids	14,6 kg

Caractéristiques assignées	
SINAMICS S210, 3ph. 400 V	
Vitesse assignée	3 000 1/min
Couple assigné	11,80 Nm
Courant assigné	8,5 A
Puissance assignée	3,70 kW

Système de mesure	
Système de mesure	Encoder AS22DQC : codeur absolu monotour 22 bit
Safety Integrated – Codeur compatible	Oui

Raccordement du moteur	
Type de raccordement	OCC pour S210
Taille de connecteur Connectique à câble unique	M23

Caractéristiques mécaniques	
Forme des machines selon Code I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Niveau d'intensité vibratoire	Niveau A
Hauteur d'axe	80
Taille de bride (AB)	155 mm
Bord de centrage (N)	130 mm
Cercle de trous (M)	165 mm
Trou pour fixation par vis (S)	11,0 mm
Longueur de construction (LB)	203 mm
Diamètre de l'arbre (D)	32 mm
Longueur de l'arbre (E)	58 mm
Diagonale de la bride (P)	200 mm
Bout de l'arbre	Arbre lisse
Couleur du boîtier	Standard (Anthracite, équivalent RAL 7016)

