SIEMENS

Fiche technique SIMOTICS S-1FT7



Image semblable

N° d'article : **1FT7066-5WH71-1CH1**

Numéro de commande client :
Numéro de commande :
Numéro d'offre :
Remarque :

N° Position :
Numéro de soumission :
Projet :

Données de configuration	
Vitesse assignée	4 500 1/min
Nombre de pôles	10
Couple assigné (100 K)	19,4 Nm
Courant assigné	20,81 A
Couple à l'arrêt (60 K)	16,0 Nm
Couple à l'arrêt (100 K)	20,0 Nm
Courant à l'arrêt (60 K)	15,90 A
Courant à l'arrêt (100 K)	19,70 A
Moment d'inertie du rotor	20,20 kgcm²
Rendement	91,0 %

Constantes physiques	
Constante de couple	1,01 Nm/A
Constante de tension à 20° C	63,5 V/1000*min^{-1}
Résistance de l'enroulement à 20° C	0,20 Ω
Inductance du champ tournant	2,1 mH
Constante de temps électrique	10,00 ms
Constante de temps mécanique	1,00 ms
Constante de temps thermique	2 min
Rigidité à la torsion de l'arbre	24 000 Nm/rad
Poids net du moteur	17,4 kg

Caractéristiques mécaniques	
Type de moteur	Moteur synchrone à aimants permanents
Type de moteur	Compact
Hauteur d'axe	63
Refroidissement	Refroidissement par eau
Tolérance de battement radial	0,040 mm
Tolérance de coaxialité	0,100 mm
Tolérance de planéité	0,100 mm
Niveau d'intensité vibratoire	Niveau A
Indice de protection	IP65
Forme des machines selon Code I	IM B5 (Compatible 1FT6)
Surveillance de température	Capteur de température Pt1000
Couleur du boîtier	Standard (gris foncé nacré, similaire à RAL 9023)
Exécution du bout de l'arbre	Arbre lisse
Exécution de la sonde	Encoder AM24DQI : codeur absolu 24 bits (résolution 16 777 216, 2048 imp/tr en interne) + 12 bits multitour (plage de déplacement 4096 tours) - avec raccordement des signaux RJ45
Safety Integrated – Codeur compatible	Oui
Raccordement électrique	Connecteur pivotable
Taille de connecteur	1

Point de fonctionnement optimal	
Vitesse optimale	4 500 1/min
Puissance optimale	9,1 kW

Données limites	
Vitesse maximale adm. (méc.)	9 000 1/min
Vitesse maximale adm. (variateur)	8 000 1/min
Couple max.	55,0 Nm
Courant maximal	70,50 A

Motor Module recommandé	
Courant assigné du variateur	30,00 A
Courant maximal du variateur	90,00 A
Couple max.	55,0 Nm

Frein à l'arrêt	
Exécution du frein à l'arrêt	Frein à aimants permanents
Couple de maintien	18,0 Nm
Couple de freinage	11,0 Nm
Tension d'alimentation	CC 24 V
Courant de bobine	0,80 A
Travail de manœuvre unique admissible	880 J
Temps d'ouverture	150 ms
Temps de fermeture	50 ms

Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques. Des différences sont possibles entre les données calculées et celles de la plaque signalétique!