



Image semblable

Fiche technique SIMOTICS S-1FT7

N° d'article : 1FT7102-5AC74-1NA0

Numéro de commande client :
Numéro de commande :
Numéro d'offre :
Remarque :

N° Position :
Numéro de soumission :
Projet :

Données de configuration	
Vitesse assignée	2 000 1/min
Nombre de pôles	10
Couple assigné (100 K)	24,0 Nm
Courant assigné	10,00 A
Couple à l'arrêt (60 K)	25,0 Nm
Couple à l'arrêt (100 K)	30,0 Nm
Courant à l'arrêt (60 K)	10,50 A
Courant à l'arrêt (100 K)	12,50 A
Moment d'inertie du rotor	91,40 kgcm²
Rendement	93,0 %

Constantes physiques	
Constante de couple	2,35 Nm/A
Constante de tension à 20° C	149,5 V/1000*min ⁻¹
Résistance de l'enroulement à 20° C	0,30 Ω
Inductance du champ tournant	6,2 mH
Constante de temps électrique	21,00 ms
Constante de temps mécanique	1,40 ms
Constante de temps thermique	70 min
Rigidité à la torsion de l'arbre	181 000 Nm/rad
Poids net du moteur	26,1 kg

Caractéristiques mécaniques	
Type de moteur	Moteur synchrone à aimants permanents
Type de moteur	Compact
Hauteur d'axe	100
Refroidissement	Refroidissement naturel
Tolérance de battement radial	0,050 mm
Tolérance de coaxialité	0,100 mm
Tolérance de planéité	0,100 mm
Niveau d'intensité vibratoire	Niveau A
Indice de protection	IP64
Forme des machines selon Code I	IM B5 (Compatible 1FT6)
Surveillance de température	Capteur de température Pt1000
Couleur du boîtier	Standard (gris foncé nacré, similaire à RAL 9023)
Exécution du bout de l'arbre	Clavette + rainure de clavette
Exécution de la sonde	Encodeur IC2048S/R : codeur incrémental sin/cos 1 Vpp 2048 S/R avec piste C et D
Safety Integrated – Codeur compatible	Oui
Raccordement électrique	Connecteur pivotable
Taille de connecteur	1.5

Point de fonctionnement optimal	
Vitesse optimale	2 000 1/min
Puissance optimale	5,0 kW

Données limites	
Vitesse maximale adm. (méc.)	6 000 1/min
Vitesse maximale adm. (variateur)	3 800 1/min
Couple max.	120,0 Nm
Courant maximal	64,00 A

Motor Module recommandé	
Courant assigné du variateur	18,00 A
Courant maximal du variateur	54,00 A
Couple max.	106,0 Nm