



socle de fusible à couteaux NH céramique taille 1 3 pôles 250 A 690 V (1000 V)
borne plate

Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Socle de fusible NH
version du filetage de l'écrou de vis	M10
version du filetage de la vis de raccordement	M10
Caractéristiques techniques générales	
nombre de pôles	3
taille du système à fusibles selon EN 60269-1	NH1
catégorie d'emploi	sans
Tension d'alimentation	
tension d'alimentation	
• pour CA	690 V
• pour CC	690 V
Détails sur le produit	
constituant du produit dispositif de rabattage	Non
pouvoir de coupure courant de court-circuit limite (Icu)	
• pour CA valeur assignée	120 kA
• pour CC valeur assignée	120 kA
Liens	
section de conducteur raccordable sur le bornier	
• min.	25 mm ²
• max.	150 mm ²
couple de serrage de la vis de fixation du matériel max.	6 N·m
couple de serrage pour bornes à vis max.	32 N·m
version du raccordement électrique	avec raccordement plat
• pour circuit principal	avec plage de raccordement
Conception mécanique	
hauteur	246 mm
largeur	160 mm
profondeur	107 mm
type de fixation	montage fixe
type de fixation montage chevauchant	Non
Poids net par UQ	2,016 kg
Homologations Certificats	
Environment	General Product Approval



General Product Ap- proval	Maritime application	other
-------------------------------	----------------------	-------



Confirmation



Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NH8230>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NH8230>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH8230

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Kennlinien

<https://curves.simaris.siemens.com/curves/3NH8230>



