



SIMATIC ET 200SP HA, Adaptateur de bus BA 2XLC 2 x connecteurs LC FO/verre, pour PROFINET

Informations générales	
Désignation du type de produit	BA 2xLC
Interfaces	
Nombre d'interfaces PROFINET	1; 2 ports (switch) LC Multimode Glass Fibre
Supporte le protocole pour PROFINET IO	
• Nombre de ports LC	2
Longueur de câble	
— Fibre multimode à gradient d'indice 50/125 µm	3 km; puissance d'émission min. -23,5 dB, sensibilité récepteur min. -31 dB
— Fibre multimode à gradient d'indice 62,5/125 µm	3 km; puissance d'émission min. -20 dB, sensibilité récepteur min. -31 dB
Conditions ambiantes	
Température ambiante en service	
• mini	-40 °C
• max.	65 °C; architecture redondante (2x 6DL1155-6AU00-0PM0) : horizontalement max. 60 °C, verticalement max. 50 °C. En liaison avec différents périphériques IO, le déclassement indiqué doit être respecté
• Montage horizontal, mini	-40 °C
• Montage horizontal, maxi	60 °C
• Montage vertical, mini	-40 °C
• Montage vertical, maxi	50 °C
Dimensions	
Largeur	20 mm
Hauteur	75 mm; sans capuchon (env. 8 mm)
Profondeur	59 mm
Poids	
Poids approx.	60 g
Classifications	

	Version	Classification
eClass	16	27-24-26-92
eClass	14	27-24-26-92
eClass	12	27-24-26-92
eClass	9.1	27-24-26-92
eClass	9	27-24-26-92
eClass	8	27-24-26-92
eClass	7.1	27-24-26-92
eClass	6	27-24-26-92
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584

ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584

Homologations / Certificats

General Product Approval



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)



[Declaration of Con-
formity](#)



UL



General Product Approval



RCM



[China RoHS](#)

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Manufacturer Declara-
tion](#)

General Product Ap- proval

For use in hazardous locations



IECEX

[Declaration of Con-
formity](#)



CCC



UL



ATEX

For use in hazardous locations

Maritime application



IECEX

[Miscellaneous](#)



ABS



BUREAU
VERITAS



DNV



LRS

Maritime application

[NK / Nippon Kaiji Ky-
okai](#)



RINA

[CCS \(China Classifica-
tion Society\)](#)

dernière modification :

03/07/2025