SIEMENS

Fiche technique 6DL1193-6AG40-0AA0



SIMATIC ET 200SP HA, bus adapter BA LC/FC, Media converter FOC/CU 1x LC FO connection and, 1x FastConnect (FC) connection for PROFINET

Informations générales	
Désignation du type de produit	BA LC/FC
Interfaces	
Nombre d'interfaces PROFINET	1; 2 ports (commutateur) LC / FC
Supporte le protocole pour PROFINET IO	
● Nombre de connexions FC (FastConnect)	1
● Nombre de ports LC	1; Longueur d'onde de 1 270 ... 1 380 nm, selon 100BASE-FX
Longueur de câble	
— Câbles Cu	100 m
— Fibre multimode à gradient d'indice 50/125 µm	3 km; puissance d'émission min. -23,5 dB, sensibilité récepteur min. -31 dB
— Fibre multimode à gradient d'indice 62,5/125 µm	3 km; puissance d'émission min. -20 dB, sensibilité récepteur min. -31 dB
Normes, homologations, certificats	
Conformité RoHS	Oui
Conformité RoHS Chine	Oui
Conditions ambiantes	
Température ambiante en service	
● mini	-40 °C
● max.	65 °C; = Tmax en montage horizontal ; en montage vertical, Tmax = 60 °C ; configuration redondante (2x 6DL1155-6AU00-0PM0) : horizontal max. 60 °C, vertical max. 55 °C. En liaison avec différents périphériques IO, tenir compte du déclassement indiqué.
● Montage horizontal, mini	-40 °C
● Montage horizontal, maxi	60 °C
● Montage vertical, mini	-40 °C
● Montage vertical, maxi	55 °C
Dimensions	
Largeur	20 mm
Hauteur	75 mm; sans capuchon (env. 8 mm)
Profondeur	59 mm
Poids	
Poids approx.	50 g
Classifications	

	Version	Classification
eClass	16	27-24-26-92
eClass	14	27-24-26-92
eClass	12	27-24-26-92
eClass	9.1	27-24-26-92
eClass	9	27-24-26-92

© Copyright Siemens

eClass	8	27-24-26-92
eClass	7.1	27-24-26-92
eClass	6	27-24-26-92
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584

Homologations / Certificats

General Product Approval

Declaration of Conformity

General Product Approval

China RoHS

Manufacturer Declaration

For use in hazardous locations

Declaration of Conformity

For use in hazardous locations

Miscellaneous

Maritime application

CCS (China Classification Society)

dernière modification : 04/04/2025

© Copyright Siemens