



SIMATIC ET 200SP HA, module à 2 supports Support pour le logement de 2 modules périphériques des ET 200SP HA

Figure à titre d'exemple

Informations générales			
Désignation du type de produit	Porte-module x2		
Fonction du produit			
• Données I&M	Oui; Données Asset		
Configuration matérielle			
Formation de groupes de potentiel			
• prise en charge de groupes de potentiel	Oui		
Logements			
• Nombre d'emplacements	2		
Séparation galvanique			
entre bus interne et tension d'alimentation	Oui; 4 200 V CC/1 min, type Test		
entre les groupes de potentiel	Oui; 3 510 V CA/5 s, essai de type (entre les groupes de tension d'alimentation ; en raison de la distance de sectionnement (isolation renforcée) pour les futures exigences ÜK-III de la technique de sécurité)		
Isolation			
Isolation vérifiée avec	1 500 V CC/1 min, Type Test (entre bus de fond de panier et terre fonctionnelle)		
Conditions ambiantes			
Température ambiante en service			
• Montage horizontal, mini	-40 °C		
• Montage horizontal, maxi	70 °C		
• Montage vertical, mini	-40 °C		
• Montage vertical, maxi	60 °C		
Dimensions			
Largeur	52,5 mm; 45 mm à l'état monté		
Hauteur	203 mm		
Profondeur	79 mm		
Poids			
Poids approx.	111 g		
Classifications			
		Version	Classification
	eClass	16	27-24-26-07
	eClass	14	27-24-26-07
	eClass	12	27-24-26-07
	eClass	9.1	27-24-26-07
	eClass	9	27-24-26-07
	eClass	8	27-24-26-07

eClass	7.1	27-24-26-07
eClass	6	27-24-26-07
ETIM	10	EC001603
ETIM	9	EC001603
ETIM	8	EC001603
ETIM	7	EC001603

Homologations / Certificats

General Product Approval



General Product Approval




For use in hazardous locations



For use in hazardous locations Maritime application



Maritime application



dernière modification : 23/10/2025