



SIMATIC ET 200SP HA, module à 8 supports Support pour le logement de 8 modules périphériques des ET 200SP HA



Figure à titre d'exemple

| Informations générales                      |                                                                                                                                                                                                                  |         |                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| Désignation du type de produit              | Porte-module x8                                                                                                                                                                                                  |         |                |
| Fonction du produit                         |                                                                                                                                                                                                                  |         |                |
| • Données I&M                               | Oui; Données Asset                                                                                                                                                                                               |         |                |
| Configuration matérielle                    |                                                                                                                                                                                                                  |         |                |
| Formation de groupes de potentiel           |                                                                                                                                                                                                                  |         |                |
| • prise en charge de groupes de potentiel   | Oui                                                                                                                                                                                                              |         |                |
| Logements                                   |                                                                                                                                                                                                                  |         |                |
| • Nombre d'emplacements                     | 8                                                                                                                                                                                                                |         |                |
| Séparation galvanique                       |                                                                                                                                                                                                                  |         |                |
| entre bus interne et tension d'alimentation | Oui; 4 200 V CC/1 min, type Test                                                                                                                                                                                 |         |                |
| entre les groupes de potentiel              | Oui; 3 510 V CA/5 s, essai de type (entre les groupes de tension d'alimentation ; en raison de la distance de sectionnement (isolation renforcée) pour les futures exigences ÜK-III de la technique de sécurité) |         |                |
| Isolation                                   |                                                                                                                                                                                                                  |         |                |
| Isolation vérifiée avec                     | 1 500 V CC/1 min, Type Test (entre bus de fond de panier et terre fonctionnelle)                                                                                                                                 |         |                |
| Conditions ambiantes                        |                                                                                                                                                                                                                  |         |                |
| Température ambiante en service             |                                                                                                                                                                                                                  |         |                |
| • Montage horizontal, mini                  | -40 °C                                                                                                                                                                                                           |         |                |
| • Montage horizontal, maxi                  | 70 °C                                                                                                                                                                                                            |         |                |
| • Montage vertical, mini                    | -40 °C                                                                                                                                                                                                           |         |                |
| • Montage vertical, maxi                    | 60 °C                                                                                                                                                                                                            |         |                |
| Dimensions                                  |                                                                                                                                                                                                                  |         |                |
| Largeur                                     | 187,5 mm; 180 mm à l'état monté                                                                                                                                                                                  |         |                |
| Hauteur                                     | 203 mm                                                                                                                                                                                                           |         |                |
| Profondeur                                  | 79 mm                                                                                                                                                                                                            |         |                |
| Poids                                       |                                                                                                                                                                                                                  |         |                |
| Poids approx.                               | 450 g                                                                                                                                                                                                            |         |                |
| Classifications                             |                                                                                                                                                                                                                  |         |                |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                  | Version | Classification |
|                                             | eClass                                                                                                                                                                                                           | 16      | 27-24-26-07    |
|                                             | eClass                                                                                                                                                                                                           | 14      | 27-24-26-07    |
|                                             | eClass                                                                                                                                                                                                           | 12      | 27-24-26-07    |

|        |     |             |
|--------|-----|-------------|
| eClass | 9.1 | 27-24-26-07 |
| eClass | 9   | 27-24-26-07 |
| eClass | 8   | 27-24-26-07 |
| eClass | 7.1 | 27-24-26-07 |
| eClass | 6   | 27-24-26-07 |
| ETIM   | 10  | EC001603    |
| ETIM   | 9   | EC001603    |
| ETIM   | 8   | EC001603    |
| ETIM   | 7   | EC001603    |

Homologations / Certificats

General Product Approval



General Product Approval



For use in hazardous locations



For use in hazardous locations      Maritime application



Maritime application      Environment



dernière modification : 23/10/2025