



Figure à titre d'exemple

SIMATIC ET 200SP HA, support 8 emplacements sans Power Bus, utilisable uniquement avec blocs de terminaison gris clair ou noirs, pour le montage de 8 modules de périphérie ET 200SP HA

Informations générales			
Désignation du type de produit		porte-module 8x sans bus d'énergie	
Fonction du produit			
● Données I&M		Oui; Données Asset	
Configuration matérielle			
Formation de groupes de potentiel			
● prise en charge de groupes de potentiel		Non; pas de Powerbus	
Logements			
● Nombre d'emplacements		8; pour embases claires et foncées	
Séparation galvanique			
entre bus interne et tension d'alimentation		Oui; 4 200 V CC/1 min, type Test	
entre les groupes de potentiel		Oui; 3 510 V CA/5 s, essai de type (entre les groupes de tension d'alimentation ; en raison de la distance de sectionnement (isolation renforcée) pour les futures exigences ÜK-III de la technique de sécurité)	
Isolation			
Isolation vérifiée avec		1 500 V CC/1 min, Type Test (entre bus de fond de panier et terre fonctionnelle)	
Conditions ambiantes			
Température ambiante en service			
● Montage horizontal, mini		-40 °C	
● Montage horizontal, maxi		70 °C	
● Montage vertical, mini		-40 °C	
● Montage vertical, maxi		60 °C	
Dimensions			
Largeur		187,5 mm; 180 mm à l'état monté	
Hauteur		203 mm	
Profondeur		79 mm	
Poids			
Poids approx.		270 g	
Classifications			
		Version	Classification
	eClass	16	27-24-26-07
	eClass	14	27-24-26-07
	eClass	12	27-24-26-07

eClass	9.1	27-24-26-07
eClass	9	27-24-26-07
eClass	8	27-24-26-07
eClass	7.1	27-24-26-07
eClass	6	27-24-26-07
ETIM	10	EC001603
ETIM	9	EC001603
ETIM	8	EC001603
ETIM	7	EC001603

Homologations / Certificats

General Product Approval



General Product Approval For use in hazardous locations



For use in hazardous locations Maritime application



Maritime application Environment



Environment



dernière modification :
23/10/2025