



SITOP SEL1600 Connection Set SEL1600-Sys

kit connexion SITOP SEL1600 pour système SEL1600 contenu : câble de connexion COM et étrier de câblage d'entrée

sécurité			
norme			
pour niveau d'émission	EN 61000-6-3		
pour immunité aux perturbations	EN 61000-6-2		
normes, spécifications, homologations			
certificat d'aptitude			
marquage CE	Oui		
marquage UKCA	Oui		
conditions ambiantes			
température ambiante			
en service	-40 ... +70 °C		
pendant le transport	-40 ... +85 °C		
à l'entreposage	-40 ... +85 °C		
catégorie d'environnement selon IEC 60721	Classe climat 3K3, 5 ... 95% sans condensation		
connectique			
version du raccordement électrique	câble de connexion COM : connexion enfichable ; élément de câblage : broches pour ouvertures de borne		
caractéristiques mécaniques			
poids net	0,03 kg		
accessoires			
constituant du produit compris dans l'étendue de la livraison	1x câble de connexion COM 10 pôles, longueur 46 mm et 1x élément de câblage 2 pôles, longueur 44 mm		
Plus d'informations liens Internet			
lien Internet			
vers site Internet : Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com		
vers site Internet : Aide à la sélection TIA Selection Tool	https://www.siemens.com/tstcloud		
vers site Internet : alimentation	https://siemens.com/sitop		
vers site Internet : CAX-Download-Manager	https://siemens.com/cax		
vers site Internet : Assistance en ligne Industry	https://support.industry.siemens.com		
informations complémentaires			
autres remarques	Le Connection Set est compris dans l'étendue de la livraison du module d'extension SEL1600 (6EP4437-8FB00-0CY0)		
Classifications			
		Version	Classification
	eClass	16	27-24-22-20
	eClass	14	27-24-22-20
	eClass	12	27-24-22-20
	eClass	9.1	27-24-22-20

eClass	9	27-24-22-20
eClass	8	27-24-92-05
eClass	7.1	27-24-92-05
eClass	6	27-24-92-05
ETIM	10	EC000237
ETIM	9	EC000237
ETIM	8	EC000237
ETIM	7	EC000237

Homologations Certificats

General Product Approval

[Manufacturer Declaration](#)



dernière modification :

22/06/2026