

SITOP SEL1600 Connection Set PSU8400 20A

kit connexion SITOP SEL1600 pour le raccordement à PSU8400 20 A contenu :
câble de connexion COM et étrier de câblage d'entrée



sécurité		
norme		
<ul style="list-style-type: none"> pour niveau d'émission pour immunité aux perturbations 	EN 61000-6-3	EN 61000-6-2
normes, spécifications, homologations		
certificat d'aptitude		
<ul style="list-style-type: none"> marquage CE marquage UKCA 	Oui	Oui
conditions ambiantes		
température ambiante		
<ul style="list-style-type: none"> en service pendant le transport à l'entreposage 	-40 ... +70 °C	-40 ... +85 °C
catégorie d'environnement selon IEC 60721	Classe climat 3K3, 5 ... 95% sans condensation	
connectique		
version du raccordement électrique	câble de connexion COM : connexion enfichable ; élément de câblage : broches pour ouvertures de borne	
caractéristiques mécaniques		
poids net	0,03 kg	
accessoires		
constituant du produit compris dans l'étendue de la livraison	1x câble de connexion COM 10 pôles, longueur 46 mm et 1x élément de câblage 2 pôles, longueur 75 mm	
Plus d'informations liens Internet		
lien Internet		
<ul style="list-style-type: none"> vers site Internet : Industry Mall vers site Internet : Aide à la sélection TIA Selection Tool vers site Internet : alimentation vers site Internet : CAx-Download-Manager vers site Internet : Assistance en ligne Industry 	https://mall.industry.siemens.com https://www.siemens.com/tstcloud https://siemens.com/sitop https://siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com	
Classifications		
	Version	Classification
eClass	16	27-24-22-20
eClass	14	27-24-22-20
eClass	12	27-24-22-20
eClass	9.1	27-24-22-20
eClass	9	27-24-22-20
eClass	8	27-24-92-05
eClass	7.1	27-24-92-05

eClass	6	27-24-92-05
ETIM	10	EC000237
ETIM	9	EC000237
ETIM	8	EC000237
ETIM	7	EC000237

Homologations Certificats

General Product Approval

[Manufacturer Declaration](#)



dernière modification :

22/06/2026