

N° d'article : 6FX7002-5EA02-1DJ0

Numéro de commande client :  
Numéro de commande :  
Numéro d'offre :  
Remarque :

N° Position :  
Numéro de soumission :  
Projet :



Image semblable

| Caractéristiques générales                   |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Composant                                    | Cable d'energie preconfectionne |
| Câble / Construction                         | 4X1,5+(4X0,5)C                  |
| Diamètre extérieur de câble                  | 14,0 mm                         |
| Poids                                        | 9,740 kg                        |
| Longueur                                     | 38,0 m                          |
| Indice de protection                         | IP67                            |
| Taille de connecteur                         | 1,0                             |
| Licences                                     |                                 |
| Homologation / VDE                           | Oui                             |
| Homologation / UL/CSA                        | Oui                             |
| Caractéristiques électriques DIN VDE 0472    |                                 |
| Conducteurs d'alimentation / VDE             | 600,0 V                         |
| Conducteurs d'alimentation / UL/CSA          | 1 000,0 V                       |
| Conducteurs de signaux / VDE                 | 24,0 V                          |
| Conducteurs de signaux / UL/CSA              | 1 000,0 V                       |
| Tension assignée Un / câble de signaux       | 30,0 V                          |
| Câble d'énergie / conducteurs d'alimentation | 4 kV                            |
| Câble d'énergie / conducteurs de signaux     | 2 kV                            |
| Câble de signaux                             | 500 V                           |

| Température de service                      |                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| pose fixe / min.                            | -50,0 °C                                                             |
| pose fixe / max.                            | 80,0 °C                                                              |
| pose mobile / min.                          | -20,0 °C                                                             |
| pose mobile / max.                          | 60,0 °C                                                              |
| Caractéristiques mécaniques                 |                                                                      |
| max. / pose fixe                            | 50,0 N/mm²                                                           |
| max. / pose mobile                          | 20,0 N/mm²                                                           |
| Rayon de courbure / min. / pose fixe        | 56,0 mm                                                              |
| Rayon de courbure / min. / pose mobile      | 100,0 mm                                                             |
| Contrainte / torsion                        | 30,0 °/m                                                             |
| Courbes / 1,5 à 6 mm²                       | 10 000 000                                                           |
| Courbes / 10 à 50 mm²                       |                                                                      |
| Vitesse de déplacement / 1,5 à 6 mm²        | 200,0 m/min                                                          |
| Vitesse de déplacement / 10 à 50 mm²        | 200,0 m/min                                                          |
| Accélération                                | 30,0 m/s²                                                            |
| Données chimiques                           |                                                                      |
| Matériau d'isolation                        | Sans FCKW/halogènes/silicone IEC 60754-1/ DIN VDE 0472-815           |
| Résistance à l'huile                        | EN 60811-2-1                                                         |
| Propriétés ignifuges                        | EN 60332-1-1 à 1-3                                                   |
| Gaine extérieure / câble d'énergie raccordé | PUR, HD22.10 S2 (VDE 0282, partie 10) couleur DESINA orange RAL 2003 |
| Gaine extérieure / câble de signaux         | PUR, HD22.10 S2 (VDE 0282, partie 10) Couleur DESINA vert RAL 6018   |