

N° d'article : 6FX7002-5EA71-1DK0

Numéro de commande client :  
Numéro de commande :  
Numéro d'offre :  
Remarque :

N° Position :  
Numéro de soumission :  
Projet :

Image semblable



| Caractéristiques générales  |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Composant                   | Cable d'energie preconfectionne |
| Câble / Construction        | 4X16+(4X0,5)C                   |
| Diamètre extérieur de câble | 26,1 mm                         |
| Poids                       | 39,600 kg                       |
| Longueur                    | 39,0 m                          |
| Indice de protection        | IP67                            |
| Taille de connecteur        | 1,5                             |

| Licences              |     |
|-----------------------|-----|
| Homologation / VDE    | Oui |
| Homologation / UL/CSA | Oui |

| Caractéristiques électriques DIN VDE 0472    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Conducteurs d'alimentation / VDE             | 600,0 V   |
| Conducteurs d'alimentation / UL/CSA          | 1 000,0 V |
| Conducteurs de signaux / VDE                 | 24,0 V    |
| Conducteurs de signaux / UL/CSA              | 1 000,0 V |
| Tension assignée Un / câble de signaux       | 30,0 V    |
| Câble d'énergie / conducteurs d'alimentation | 4 kV      |
| Câble d'énergie / conducteurs de signaux     | 2 kV      |
| Câble de signaux                             | 500 V     |

| Température de service |          |
|------------------------|----------|
| pose fixe / min.       | -50,0 °C |
| pose fixe / max.       | 80,0 °C  |
| pose mobile / min.     | -20,0 °C |
| pose mobile / max.     | 60,0 °C  |

| Caractéristiques mécaniques            |             |
|----------------------------------------|-------------|
| max. / pose fixe                       | 50,0 N/mm²  |
| max. / pose mobile                     | 20,0 N/mm²  |
| Rayon de courbure / min. / pose fixe   | 104,4 mm    |
| Rayon de courbure / min. / pose mobile | 185,0 mm    |
| Contrainte / torsion                   | 30,0 °/m    |
| Courbes / 1,5 à 6 mm²                  | 10 000 000  |
| Courbes / 10 à 50 mm²                  |             |
| Vitesse de déplacement / 1,5 à 6 mm²   | 200,0 m/min |
| Vitesse de déplacement / 10 à 50 mm²   | 200,0 m/min |
| Accélération                           | 30,0 m/s²   |

| Données chimiques                           |                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Matériau d'isolation                        | Sans FCKW/halogènes/silicone IEC 60754-1/ DIN VDE 0472-815           |
| Résistance à l'huile                        | EN 60811-2-1                                                         |
| Propriétés ignifuges                        | EN 60332-1-1 à 1-3                                                   |
| Gaine extérieure / câble d'énergie raccordé | PUR, HD22.10 S2 (VDE 0282, partie 10) couleur DESINA orange RAL 2003 |
| Gaine extérieure / câble de signaux         | PUR, HD22.10 S2 (VDE 0282, partie 10) Couleur DESINA vert RAL 6018   |