



Image semblable

MOTION CONNECT 800PLUS

N° d'article : 6FX8002-2CH00-1AG2

Numéro de commande client :  
Numéro de commande :  
Numéro d'offre :  
Remarque :

N° Position :  
Numéro de soumission :  
Projet :

Caractéristiques électriques

|                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Exécution de la sonde                                                             | Codeur absolu avec EnDat |
| Tension d'essai des conducteurs de signaux valeur efficace                        | 500 V                    |
| Tension d'essai du câble U0/U rapportée à la tension d'alimentation selon EN50395 | 30 V                     |

Données mécaniques

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Exécution côté moteur                                    | non applicable |
| Exécution côté variateur                                 | SUB-D          |
| Diamètre extérieur Dmax                                  | 9,2 mm         |
| Rayon de courbure minimum (installation fixe)            | 4 x Dmax       |
| Rayon de courbure minimum (installation mobile)          | 70 mm          |
| Nombre de courbures,max.                                 | 10 000 000     |
| Vitesse de déplacement max.                              | 300 m/min      |
| Accélération horizontale max.                            | 50 m/s²        |
| Charge de traction maximale admissible pour câble fixe   | 50 N/mm²       |
| Charge de traction maximale admissible pour câble mobile | 20 N/mm²       |
| Charge de torsion                                        | Absolu 30 °/m  |
| Longueur                                                 | 6,2 m          |

Données techniques

|                                                        |                                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Température ambiante                                   |                                                                                                       |  |
| Service avec câble fixe                                | -50 ... 80 °C<br>Modules connecteur latéral -40°C ... 80°C,<br>Moteur connecteur latéral -20 ... 80°C |  |
| Service avec câble mobile                              | -20 ... 60 °C                                                                                         |  |
| Entreposage                                            | -20 ... 80 °C<br>Modules connecteur latéral -40°C ... 80°C,<br>Moteur connecteur latéral -20 ... 80°C |  |
| Type de câble                                          | Câble de base                                                                                         |  |
| Matériau de la gaine de câble                          | PUR, HD22.10 S2 (VDE 0282, partie 10) code DESINA vert RAL 6018                                       |  |
| Type d'isolement                                       | sans CFC/halogènes/silicone CEI 60754-1 / DIN VDE 0472-815                                            |  |
| Norme de réaction au feu : ininflammable               | EN 60332-1-1 à 1-3                                                                                    |  |
| Résistance aux huiles du câble                         | EN 60811-2-1                                                                                          |  |
| Certificat d'aptitude pour homologation aux Etats-Unis | UL758, cURus avec style AWM                                                                           |  |
| Certificat d'aptitude pour homologation au Canada      | CSA-C22.2-N.210.2-M90                                                                                 |  |