



Image semblable

MOTION CONNECT 800PLUS

N° d'article : 6FX8002-2DC20-1EF0

Numéro de commande client :  
Numéro de commande :  
Numéro d'offre :  
Remarque :

N° Position :  
Numéro de soumission :  
Projet :

| Caractéristiques électriques                                                      |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Exécution de la sonde                                                             | Capteur moteur DRIVE-CLiQ. |
| Tension d'essai des conducteurs de signaux valeur efficace                        | 500 V                      |
| Tension d'essai du câble U0/U rapportée à la tension d'alimentation selon EN50395 | 30 V                       |

| Données mécaniques                                       |                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Exécution côté moteur                                    | RJ45 DRIVE-CLiQ            |
| Exécution côté variateur                                 | Connecteur DRIVE-CLiQ RJ45 |
| Diamètre extérieur Dmax                                  | 7,1 mm                     |
| Rayon de courbure minimum (installation fixe)            | 35 mm                      |
| Rayon de courbure minimum (installation mobile)          | 75 mm                      |
| Nombre de courbures,max.                                 | 10 000 000                 |
| Vitesse de déplacement max.                              | 300 m/min                  |
| Accélération horizontale max.                            | 50 m/s²                    |
| Charge de traction maximale admissible pour câble fixe   | 50 N/mm²                   |
| Charge de traction maximale admissible pour câble mobile | 20 N/mm²                   |
| Charge de torsion                                        | Absolu 30 °/m              |
| Longueur                                                 | 45,0 m                     |

| Données techniques                                     |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante                                   |                                                                                                        |
| Service avec câble fixe                                | -50 ... 80 °C<br>Modules et moteur connecteur RJ45 lateral -20°C ... 80°C, Connecteur M17 -20 ... 80°C |
| Service avec câble mobile                              | -20 ... 60 °C                                                                                          |
| Entreposage                                            | -20 ... 80 °C<br>Modules et moteur connecteur RJ45 lateral -20°C ... 80°C, Connecteur M17 -20 ... 80°C |
| Type de câble                                          | Câble de base                                                                                          |
| Matériau de la gaine de câble                          | PUR, HD22.10 S2 (VDE 0282, partie 10) code DESINA vert RAL 6018                                        |
| Type d'isolement                                       | sans CFC/halogènes/silicone CEI 60754-1 / DIN VDE 0472-815                                             |
| Norme de réaction au feu : ininflammable               | EN 60332-1-1 à 1-3                                                                                     |
| Résistance aux huiles du câble                         | EN 60811-2-1                                                                                           |
| Certificat d'aptitude pour homologation aux Etats-Unis | UL STYLE 2502                                                                                          |
| Certificat d'aptitude pour homologation au Canada      | CSA-N.210.2-M90                                                                                        |