

désignation type de produit



Pistolet optique MV326

lecteur optique SIMATIC MV326, pistolet Bluetooth pour code-barres 1D et Data Matrix kit prêt à l'emploi composé d'un appareil, station de charge, Access point d'accès et câble USB 6' (0,9 m) pour des codes avec un contraste moyen à élevé, portée de lecture dépendant du type et de la taille du code 20mm à 375mm
remarque : charge inductive incompatible avec MV325 !

nom de marque produit	SIMATIC MV
page de présentation technique du produit	https://i.siemens.com/1P6GF3326-0HT01
applications	1D: Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code, 128, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar (RSS), Maxtrix 2of5, MSI Plessey, Plessey, Straight 2of5, Trioptic, UPC/EAN/JAN, Stacked 1D: GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), MicroPDF, PDF417, 2D: Aztec Code, Data Matrix, Micro QR Code, QR Code, Han Xin
portée	20 ... 375 mm
portée / remarque	fonction du code
caractéristiques optiques	
version du capteurs d'images / de la caméra	CMOS 1280 x 960, résolution 960 x 640
type de fixation / de l'objectif	intégrée
type de lampe	Système d'éclairage avec lumière incidente (rouge)
fréquence d'enregistrement des vues / max.	10 Hz
type de focalisation	mise au point fixe, point de focalisation optimal à 6,3 mm
tension d'alimentation, courant absorbé, puissance dissipée	
type d'alimentation	alimentation sur piles
type de pile	Accumulateur lithium-ions, à recharge rapide
capacité des piles	1,3 A-h
durée de fonctionnement / avec accumulateur standard / typique	12 h
conditions ambiantes	
température ambiante	
• en service	-20 ... +55 °C
• à l'entreposage	-30 ... +65 °C
humidité relative / pour 25 °C / sans condensation / en service / max.	95 %
hauteur de chute / max.	1,8 m
forme, dimensions et poids	
largeur	135 mm
hauteur	51 mm
profondeur	130 mm
poids net	0,18 kg
caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général	
version de l'écran	6 LED
version des éléments de commande	Déclencheur sur la poignée
version de l'élément de signalisation acoustique	Vibreur, signal sonore
version de l'interface	Bluetooth Class 2, USB
fonctions produit / gestion, configuration, ingénierie	

fonction produit / du logiciel	Lecture, affichage, mémorisation, transmission de codes
type de programmation	Paramétrage optique ou via logiciel de configuration
accessoires	
accessoires	Accu interchangeable pour 50000 lectures (Li-Ion 3,7 V / 1,3 Ah), station de charge ext. (alimentation électrique via USB), y compris point d'accès Bluetooth
Plus d'informations / liens Internet	
lien Internet • vers site Internet : Aide de sélection de câbles et de connecteurs • vers site Internet : Aide à la sélection TIA Selection Tool • vers site Internet : homologation nationale RFID • vers site Internet : systèmes d'identification et de localisation • vers site Internet : Communication industrielle • vers site Internet : SiePortal • vers site Internet : Banque d'images • vers site Internet : CAX-Download-Manager • vers site Internet : Assistance en ligne Industry	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 https://www.siemens.com/tstcloud https://www.siemens.com/rfid-approvals https://www.siemens.com/ident https://www.siemens.com/simatic-net https://sieportal.siemens.com/ https://www.automation.siemens.com/bilddb https://www.siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com
notes relatives à la sécurité	
notes relatives à la sécurité	Siemens commercialise des produits et solutions comprenant des fonctions de cybersécurité industrielle qui contribuent à une exploitation sûre des installations, systèmes, machines et réseaux. Pour garantir la sécurité des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire de mettre en œuvre - et de maintenir en permanence - un concept de cybersécurité industrielle global et de pointe. Les produits et solutions de Siemens constituent un des éléments de ce concept. Il incombe aux clients d'empêcher tout accès non autorisé à ses installations, systèmes, machines et réseaux. Ces systèmes, machines et composants doivent uniquement être connectés au réseau d'entreprise ou à Internet dans la mesure où cela est nécessaire et seulement si des mesures de protection adéquates (ex : pare-feu et/ou segmentation du réseau) ont été prises. Pour plus d'informations à propos des mesures de protection pouvant être mises en œuvre dans le domaine de la cybersécurité industrielle, rendez-vous sur www.siemens.com/cybersecurity-industry. Les produits et solutions Siemens font l'objet de développements continus pour qu'ils soient encore plus sûrs. Siemens recommande vivement d'effectuer les mises à jour dès que celles-ci sont disponibles et d'utiliser la dernière version des produits. L'utilisation de versions qui ne sont plus prises en charge et la non-application des dernières mises à jour peut augmenter le risque de cybermenaces de nos clients. Pour être informé des mises à jour produit, abonnez-vous au flux RSS Siemens Industrial Cybersecurity à l'adresse suivante https://www.siemens.com/cert. (V4.7)
Homologations / Certificats	
General Product Approval	Dangerous goods



[Dangerous goods information](#)

dernière modification :

19/01/2026