

SCALANCE XR326-8EEC ; managed Layer 2 ; IE Switch, châssis 19" ; 24 ports RJ45 100/1000 Mbit/s ; 2 ports RJ45 1G/2,5G/5G/10Gbit/s 8x port SFP+ 1G/10G ; conformal coating ; diagnostic par LED ; contact de signal. contact; bouton Select/Set; PROFINET IO Device; gestion de réseau; gestionnaire de redondance intégré; fonctionnalités Office (RSTP, VLAN, IGMP,...); CLP compris dans l'étendue de la livraison ; alimentation 24 V CC ;



désignation type de produit	
nom de marque produit	SCALANCE
désignation type de produit	XR326-8EEC
page de présentation technique du produit	https://i.siemens.com/1P6GK5334-2TS00-2ER3
vitesse de transmission	
vitesse de transmission	10, 100, 1000 Mbit/s
vitesse de transmission	2,5, 5, 10 Gbit/s
interfaces / pour communication / intégré	
nombre de raccordements électriques	
• pour constituants réseau et terminaux	26; RJ45
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s	
• avec collet de retenue	26
Nombre de ports RJ45 1000/2500/5000/10000 Mbit/s / avec collet de retenue	2
nombre de raccordements électriques	
• pour SFP+	8; SFP 1000 Mbit/s et 10000 Mbit/s utilisables
interfaces / autres	
nombre de raccordements électriques	
• pour console de commande	1
• pour contact de signalisation	1
• pour alimentation	1
version du raccordement électrique	
• pour console de commande	USB (2.0 type B, adaptateur USB/série)
• pour contact de signalisation	bornier 2 points
• pour alimentation	2 x bornier 2 points
version du support amovible	
• CLP	Oui
tension d'emploi / des contacts de signalisation	
• pour CA / valeur nominale	24 V
• pour CC / valeur nominale	24 V
courant d'emploi / des contacts de signalisation	
• pour CC / max.	0,1 A
tension d'alimentation, courant absorbé, puissance dissipée	
constituant du produit / Raccordement pour alimentation redondante	Oui
type d'alimentation en tension / bloc d'alimentation redondante	Non
type de tension / 1 / de la tension d'alimentation	CC
• tension d'alimentation / 1 / valeur nominale	24 V
• puissance dissipée [W] / 1 / valeur nominale	72 W

• puissance dissipée [W] / pour CC / pour 24 V / typique • tension d'alimentation / 1 / plage de tension • courant absorbé / 1 / max. • courant absorbé / pour CC / pour 24 V / typique • version du raccordement électrique / 1 / pour alimentation • constituant du produit / 1 / protection sur entrée d'alimentation • version de la protection / 1 / sur l'entrée de la tension d'alimentation	43,2 W 19,2 ... 31,2 3 A 1,8 A 2 x bornier 2 points Oui F 10 A / 250 V
type de tension / 2 / de la tension d'alimentation • tension d'alimentation / 2 / valeur nominale • puissance dissipée [W] / 2 / valeur nominale • tension d'alimentation / 2 / plage de tension • courant absorbé / 2 / max. • version du raccordement électrique / 2 / pour alimentation • version de la protection / 2 / sur l'entrée de la tension d'alimentation	CA (50 / 60 Hz) 24 V 72 W 19,2 ... 30 3 A 2 x bornier 2 points F 10 A / 250 V
conditions ambiantes	
température ambiante / pour position de montage verticale / en service	-40 ... +70 °C; Démarrage à -40°C ; la température ambiante maximale pendant l'exploitation dépend de l'altitude d'exploitation et des coupleurs de bus enfichés, voir également le manuel.
altitude d'implantation / pour altitude au-dessus de / max.	4000 m
humidité relative • pour 25 °C / sans condensation / en service / max.	95 %
condition de service / fonctionnement sans ventilateur	Oui
degré de protection IP	IP20
forme, dimensions et poids	
forme	rack 19"
nombre d'unités modulaires de hauteur / par rapport à l'armoire 19 pouces	1
largeur	446 mm
hauteur	43,6 mm
profondeur	374,8 mm
poids net	8 kg
caractéristique produit / conformal coating	Oui
matériau / du boîtier	métal
type de fixation • montage 19"	Oui
caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général	
cascadage pour l'anneau redondant / si temps de reconfiguration < 0,3s	50
cascadage pour une topologie en étoile	quelconque (uniquement en fonction de la durée du signal)
nombre d'adresses MAC pouvant être apprises automatiquement	16382
nombre de files d'attente QoS / par port	8
fonction produit • QoS selon IEEE 802.1Q	Oui
caractéristique produit • méthode de commutation Store & Forward	Oui
fonctions produit / gestion, configuration, ingénierie	
fonction produit • CLI • gestion basée sur Web • support MIB • TRAPs par e-mail • configuration avec STEP 7 • RMON • serveur SMTP • Port Mirroring • mirroring multiports • Encapsulated Remote Traffic Mirroring (ERTM)	Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui

• CoS	Oui
• diagnostic PROFINET IO	Oui
• Switch-managed	Oui
classe de conformité PROFINET	B
classe de charge réseau / selon PROFINET	III
longueur de télégramme / pour Ethernet / max.	9194 byte
protocole / pris en charge	
• Telnet	Oui
• HTTP	Oui
• HTTPS	Oui
• TFTP	Oui
• FTP	Oui
• SFTP	Oui
• BOOTP	Non
• NETCONF	Non
• GMRP	Oui
• DCP	Oui
• LLDP	Oui
• EtherNet/IP	Oui
• SNMP v1	Oui
• SNMP v2	Oui
• SNMP v3	Oui
• IGMP (Snooping/Querier)	Oui
fonction d'identification et de maintenance	
• I&M0 - Informations spécifiques aux appareils	Oui
• I&M1 - Repérage des installations/Repères d'emplacements	Oui
fonctions produit / diagnostic	
fonction produit	
• Port Diagnostics	Oui
• Packet Size Statistics	Oui
• Packet Type Statistics	Oui
• Error Statistics	Oui
• SysLog	Oui
fonctions produit / VLAN	
fonction produit	
• VLAN - port based	Oui
• VLAN - protocol based	Non
• VLAN - IP based	Non
nombre modules VLAN / max.	257
nombre modules VLAN - dynamic / max.	257
nombre modules VLAN / pour redondance en anneau (HRP ; MRP ; couplage de réserve)	257
fonction produit / VxLAN selon RFC 7348	Oui
fonctions produit / DHCP	
fonction produit	
• serveur DHCP	Oui
• client DHCP	Oui
• DHCP Option 82	Oui
• DHCP Option 66	Oui
• DHCP Option 67	Oui
fonctions produit / redondance	
protocole / pris en charge / Media Redundancy Protocol (MRP)	Oui
fonction produit	
• Media Redundancy Protocol (MRP) avec gestionnaire de redondance	Oui
• Media Redundancy Protocol Interconnection (MRP-I)	Oui; mode LC
• du PROFINET IO device / pris en charge / H-Sync-Forwarding	Oui
• du PROFINET IO device / pris en charge / redondance	Oui

système PROFINET • redondance en anneau • High Speed Redundancy Protocol (HRP) avec gestionnaire de redondance • High Speed Redundancy Protocol (HRP) avec redondance Standby • procédure par redondance STP • procédure par redondance RSTP • Procédure par redondance RSTP+ • procédure par redondance MSTP • High-availability Seamless Redundancy (HSR) • Parallel Redundancy Protocol (PRP)/Utilisation dans réseau PRP • Parallel Redundancy Protocol (PRP)/Redundant Network Access (RNA) • passive Listening	Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
protocole / pris en charge • STP/RSTP • STP • RSTP • RSTP Big Network Support • LACP	Oui Oui Oui Oui Oui
modification de l'installation en service	
fonction produit / configuration en RUN par CiR/H-CiR	Oui
fonctions produit / Security	
fonction produit • IEEE 802.1X (Rayon) • Broadcast/Multicast/Unicast Limiter • Broadcast Blocking	Oui Oui Oui
protocole / pris en charge • SSH • SSL	Oui Oui
fonctions produit / heure	
fonction produit • support SICLOCK • client NTP • client SNTP • IEEE 1588 v2 transmission transparente	Oui Oui Oui Oui
protocole / pris en charge • NTP • SNTP • IEEE 1588 profile default	Oui Oui Non
précision de marche / pour IEEE 1588 v2 • min. • typique	100 ns 50 ns
normes, spécifications, homologations	
certificat d'aptitude • marquage CE • marquage UKCA • Déclaration CE de conformité EN 61010, IEC 61010-1, UL 61010A-1 • homologation cULus • homologation KC • Regulatory Compliance Mark (RCM)	Oui Oui Oui Oui Oui Oui
conformité produit / selon directive CEM	2014/30/EU
norme • pour émission de perturbations CEM • pour immunité aux perturbations CEM • pour sécurité / de CSA et UL	EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 UL 62368-1, UL 61010 - 2
normes, spécifications, homologations / environnements dangereux	

certificat d'aptitude	
• ATEX	Oui
• UKEX	Oui
• IECEX	Oui
• homologation ULhazloc	Oui
• CCC / pour zone Ex selon standard GB	Oui
• homologation FM	Oui
normes, spécifications, homologations / autres	
certificat d'aptitude	
• conformité RoHS	Oui
résistance à la pollution de l'air / conformité selon ANSI/ISA-71.04	Oui; G3
sécurité informatique pour systèmes d'automatisation industriels / selon IEC 62443-4-2:2019	Oui
normes, spécifications, homologations / classification des navires	
certificat d'aptitude / homologation pour navires / remarque	Les certifications marquées 'Non' sont actuellement en cours de renouvellement.
Société de classification des navires	
• American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)	Oui
• Bureau Veritas (BV)	Non
• Chinese Classification Society (CCS)	Non
• Det Norske Veritas (DNV)	Oui
• Korean Register of Shipping (KRS)	Non
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Non
• Nippon Kaiji Kyokai (NK)	Oui
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	Non
• Royal Institution of Naval Architects (RINA)	Non
normes, spécifications, homologations / déclaration environnementale de produit	
déclaration environnementale de produit	Oui
potentiel d'effet de serre [CO2 eq]	
• total	2101,59 kg
• pendant la fabrication	132 kg
• en service	1969 kg
• selon End of Life	0,59 kg
fonctions produit / général	
MTBF	12,6 a
température de référence / pour calcul du MTBF	40 °C
fonction produit / pris en charge / Identification Link	Oui; selon IEC 61406-1:2022
Plus d'informations / liens Internet	
lien Internet	
• vers site Internet : Aide de sélection de câbles et de connecteurs	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358
• vers site Internet : Aide à la sélection TIA Selection Tool	https://www.siemens.com/tstcloud
• vers site Internet : Communication industrielle	https://www.siemens.com/simatic-net
• vers site Internet : SiePortal	https://sieportal.siemens.com/
• vers site Internet : Banque d'images	https://www.automation.siemens.com/bilddb
• vers site Internet : CAX-Download-Manager	https://www.siemens.com/cax
• vers site Internet : Assistance en ligne Industry	https://support.industry.siemens.com
notes relatives à la sécurité	
notes relatives à la sécurité	Siemens commercialise des produits et solutions comprenant des fonctions de cybersécurité industrielle qui contribuent à une exploitation sûre des installations, systèmes, machines et réseaux. Pour garantir la sécurité des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire de mettre en œuvre - et de maintenir en permanence - un concept de cybersécurité industrielle global et de pointe. Les produits et solutions de Siemens constituent un des éléments de ce concept. Il incombe aux clients d'empêcher tout accès non autorisé à ses installations, systèmes, machines et réseaux. Ces systèmes, machines et composants doivent uniquement être connectés au réseau d'entreprise ou à Internet dans la mesure où cela est nécessaire et seulement si des mesures de protection adéquates (ex : pare-feu et/ou segmentation du réseau) ont été prises. Pour plus d'informations à propos des mesures de protection pouvant être mises en œuvre dans le domaine de la cybersécurité industrielle, rendez-vous sur www.siemens.com/cybersecurity-industry . Les produits et solutions Siemens

font l'objet de développements continus pour qu'ils soient encore plus sûrs. Siemens recommande vivement d'effectuer les mises à jour dès que celles-ci sont disponibles et d'utiliser la dernière version des produits. L'utilisation de versions qui ne sont plus prises en charge et la non-application des dernières mises à jour peut augmenter le risque de cybermenaces de nos clients. Pour être informé des mises à jour produit, abonnez-vous au flux RSS Siemens Industrial Cybersecurity à l'adresse suivante <https://www.siemens.com/cert>. (V4.7)

Homologations / Certificats

déclaration environnementale de produit	
• potentiel d'effet de serre [CO2 eq] / pendant la fabrication • potentiel d'effet de serre [CO2 eq] / en service • potentiel d'effet de serre [CO2 eq] / selon End of Life • potentiel d'effet de serre [CO2 eq] / total	132 kg 1969 kg 0.59 kg 2101.59 kg
Environment	General Product Approval



[TUEV](#)

General Product Approval	For use in hazardous locations
--------------------------	--------------------------------



[China RoHS](#)



[EM](#)

For use in hazardous locations	Test Certificates	Maritime application	Industrial Communication	
CCC-Ex	Type Test Certificates/Test Report			NK / Nippon Kaiji Kyokai PROFINET

dernière modification :
09/05/2026