

désignation type de produit



Antenne ANT795-6MP

ANT795-6MP antenne pour IWLAN (2,4/5/6 GHz), caractéristique omnidirectionnelle ; y compris connecteur N femelle : 5/8/8 dBi ; IP65/67 (-40-+80 °C) ; conformité Wi-Fi respecter les homologations nationales ; montage mural ou sur pylône ; étendue de la livraison : 1x ANT795-6MP 1x aide au montage

nom de marque produit	SCALANCE
page de présentation technique du produit	https://l.siemens.com/1P6GK5795-6MP10-0AA0
applications	antenne pour applications WLAN dans la bande 2,4 / 5 et 6 GHz
fréquences radio	
type du réseau de radiotéléphonie / pris en charge	WLAN
fréquence de service	- pour WLAN dans la bande de fréquence 2,4 GHz 2,4 ... 2,5 GHz - pour WLAN dans la bande 1 de fréquence 5 GHz 4,94 ... 5925 GHz - pour WLAN dans la bande de fréquence 6 GHz 5925 ... 7125 Hz
caractéristiques électriques	
gain d'antenne comparé aux appareils isotropes	gain maximum typique mesuré dans l'espace libre
- pour émission linéaire 5 dB - de l'antenne WLAN / dans la bande de fréquence 2,4 GHz 8 dB - de l'antenne WLAN / dans la bande de fréquence 5 GHz 8 dB - de l'antenne WLAN / dans la bande de fréquence 6 GHz	
impédance	50 Ω
polarisation	linéaire, vertical
caractéristique d'émission	omnidirectionnelle
taux d'ondes stationnaires (VSWR) / max.	2,5
angle de rayonnement de l'antenne	en ce qui concerne l'angle d'ouverture horizontal, veuillez observer le diagramme de l'antenne
- dans la bande de fréquence 2,4 GHz / horizontal 360° - dans la bande de fréquence 5 GHz / horizontal 360°	
nombre de raccordements électriques / de l'antenne	1
version du raccordement électrique / de l'antenne	N-Connector
version de la connexion enfichable	femelle
angle d'inclinaison / vers le bas / max.	0°
caractéristiques mécaniques	
matériau	plastique blanc ASA résistant aux UV
couleur	blanc
conditions ambiantes	
température ambiante	- en service -40 ... +85 °C - à l'entreposage -40 ... +85 °C - pendant le transport -40 ... +85 °C
degré de protection IP	IP67

forme, dimensions et poids	
largeur	97 mm
hauteur	361 mm; fixation comprise
profondeur	64 mm
diamètre	28,6 mm
poids net	200 g
type de fixation	
• montage sur mât	Oui
• montage mural	Oui
• montage au plafond	Non
• directement sur l'appareil	Non
caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général	
caractéristique produit / sans silicone	Oui
normes, spécifications, homologations	
certificat d'aptitude	
• conformité RoHS	Oui
homologation radio	Vous trouverez les homologations nationales sur Internet à l'adresse www.siemens.com/funkzulassungen

dernière modification :

28/06/2026 