

désignation type de produit



CP 1543-1

processeur de communication CP 1543-1 pour le raccordement de SIMATIC S7-1500 sur Industrial Ethernet TCP/IP, ISO, UDP, communication S7, IP-Broadcast/Multicast, Security (VPN, pare-feu), diagnostic, SNMPv1/v3, DHCP, client/serveur FTP, e-mail, IPv4/IPv6, IEEE 802.1X (Radius), synchronisation d'horloge via NTP, 1x RJ45 (10/100/1000 Mbit/s)

nom de marque produit

SIMATIC NET

page de présentation technique du produit

<https://i.siemens.com/1P6GK7543-1AX10-0XE0>

vitesse de transmission

vitesse de transmission

- sur l'interface 1

10 ... 1000 Mbit/s

interfaces

nombre d'interfaces / selon Industrial Ethernet

1

nombre de raccordements électriques

- sur l'interface 1 / selon Industrial Ethernet

1

version du raccordement électrique

- sur l'interface 1 / selon Industrial Ethernet

Port RJ45

tension d'alimentation, courant absorbé, puissance dissipée

type de tension / de la tension d'alimentation

DC

tension d'alimentation / 1 / depuis le bus interne

15 V

tolérance symétrique relative / pour CC

- pour 15 V

3 %

courant absorbé

- depuis le bus interne / pour CC / pour 15 V / typique

0,25 A

puissance dissipée [W]

3,75 W

conditions ambiantes

température ambiante

- pour installation verticale / en service
- pour position de montage horizontale / en service
- à l'entreposage
- pendant le transport
- remarque

-30 ... +40 °C

-30 ... +60 °C

-40 ... +70 °C

-40 ... +70 °C

sans condensation ni givrage

altitude d'implantation / pour altitude au-dessus de / max.

5000 m

conditions ambiantes / rapporté facteurs de température ambiante/pression atmosphérique/altitude d'implantation

restrictions pour des altitudes d'implantation > 2 000 m, voir manuel

humidité relative

- pour 25 °C / sans condensation / en service / max.

95 %

degré de protection IP

IP20

forme, dimensions et poids

format de module

Module compact S7-1500 simple largeur

largeur

35 mm

hauteur

142 mm

profondeur

129 mm

poids net

0,26 kg

type de fixation	
montage sur profilé-support S7-1500	Oui
caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général	
nombre de modules	
- par CPU / max. - remarque	8 en fonction du type de CPU
caractéristiques de performance / communication ouverte	
nombre de liaisons possibles / pour communication ouverte	
via des blocs T / max.	118; dépend de la limite supérieure du système
volume de données	
en tant que données utiles par liaison ISO on TCP / pour communication ouverte / via des blocs T / max.	65536 byte
nombre de participants Multicast	118
caractéristiques de performance / communication S7	
nombre de liaisons possibles / pour communication S7	
max.	118; dépend de la limite supérieure du système
caractéristiques de performance / en mode multiprotocole	
nombre de liaisons actives / en mode multiprotocole	118
caractéristiques de performance / fonctions IT	
nombre de liaisons possibles	
- en tant que client / via FTP / max. - en tant que serveur / via FTP / max.	32 16
nombre de liaisons possibles	
- en tant que serveur / via HTTP / max. - en tant que client de messagerie / max.	4 1
volume de données / en tant que données utiles pour e-mail / max.	64 Kibyte
caractéristiques de performance / telecontrol	
protocole / pris en charge	
TCP/IP	Oui
fonctions produit / gestion, configuration, ingénierie	
fonction produit / support MIB	Oui
protocole / pris en charge	
- SNMP v1 - SNMP v3 - DCP - LLDP	Oui Oui Oui Oui
logiciel de configuration	
nécessaire	STEP 7 Professional V19 (TIA Portal) ou version ultérieure
fonction d'identification et de maintenance	
- I&M0 - Informations spécifiques aux appareils - I&M1 - Repérage des installations/Repères d'emplacements	Oui Oui
fonction produit / pris en charge / Identification Link	Oui; selon IEC 61406-1:2022
fonctions produit / diagnostic	
fonction produit / diagnostic basé Web	Oui; via CPU S7-1500
fonctions produit / routage	
service / routage / remarque	Routage IP jusqu'à 1 Mbit/s
fonction produit	
- routage IP statique - routage IP statique IPv6 - routage IP dynamique - routage IP dynamique IPv6	Oui Non Non Non
protocole / pris en charge	
- RIP v1 - RIPv2 - RIPnG pour IPv6 - OSPFv2 - OSPFv3 pour IPv6	Non Non Non Non Non

• VRRP • VRRP pour IPv6 • BGP • PPP • PPPoE via DSL	Non
	Non
	Non
	Non
	Non
fonctions produit / Security	
version du pare-feu	stateful inspection
fonction produit / pour liaison VPN	IPSec
type d'algorithmes de cryptage / pour liaison VPN	AES-256, AES-192, AES-128, 3DES-168, DES-56
type de procédé d'authentification / pour liaison VPN	Preshared Key (PSK) ; certificats X.509v3
type d'algorithmes de hashing / pour liaison VPN	MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512
nombre de liaisons possibles / pour liaison VPN	16
fonction produit	
• IEEE 802.1X (Rayon) • protection par mot de passe pour applications Web • ACL - IP based • ACL - IP based sur PLC/routage • coupure des services inutilisés • blocage de communication via les ports physiques • logfile pour accès non autorisé	Oui Non Non Non Oui Non Oui
fonctions produit / heure	
fonction produit / support SICLOCK	Non
fonction produit / transmission de la synchronisation des horloges	Oui
protocole / pris en charge	
• NTP	Oui
normes, spécifications, homologations	
certificat d'aptitude / marquage CE	Oui
certificat d'aptitude / marquage UKCA	Oui
certificat d'aptitude / homologation cULus	Oui
certificat d'aptitude / homologation KC	Oui
certificat d'aptitude / Regulatory Compliance Mark (RCM)	Oui
certificat d'aptitude / conformité RoHS	Oui
certificat d'aptitude / homologation EAC	Oui
normes, spécifications, homologations / environnements dangereux / titre	
certificat d'aptitude / ATEX	Oui
certificat d'aptitude / IECEx	Oui
certificat d'aptitude / homologation ULhazloc	Oui
certificat d'aptitude / CCC / pour zone Ex selon standard GB	Oui
certificat d'aptitude / homologation FM	Oui
normes, spécifications, homologations / déclaration environnementale de produit	
déclaration environnementale de produit	Oui
potentiel d'effet de serre [CO2 eq]	
• total • pendant la fabrication • en service • selon End of Life	140,88 kg 21,24 kg 119,29 kg 0,35 kg
Plus d'informations / liens Internet	
lien Internet	
• vers site Internet : Aide de sélection de câbles et de connecteurs • vers site Internet : Aide à la sélection TIA Selection Tool • vers site Internet : Communication industrielle • vers site Internet : SiePortal • vers site Internet : Banque d'images • vers site Internet : CAx-Download-Manager • vers site Internet : Assistance en ligne Industry	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 https://www.siemens.com/tstcloud https://www.siemens.com/simatic-net https://sieportal.siemens.com/ https://www.automation.siemens.com/bilddb https://siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com
notes relatives à la sécurité	
notes relatives à la sécurité	Siemens commercialise des produits et solutions comprenant des fonctions de

cybersécurité industrielle qui contribuent à une exploitation sûre des installations, systèmes, machines et réseaux. Pour garantir la sécurité des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire de mettre en œuvre - et de maintenir en permanence - un concept de cybersécurité industrielle global et de pointe. Les produits et solutions de Siemens constituent un des éléments de ce concept. Il incombe aux clients d'empêcher tout accès non autorisé à ses installations, systèmes, machines et réseaux. Ces systèmes, machines et composants doivent uniquement être connectés au réseau d'entreprise ou à Internet dans la mesure où cela est nécessaire et seulement si des mesures de protection adéquates (ex : pare-feu et/ou segmentation du réseau) ont été prises. Pour plus d'informations à propos des mesures de protection pouvant être mises en œuvre dans le domaine de la cybersécurité industrielle, rendez-vous sur www.siemens.com/cybersecurity-industry. Les produits et solutions Siemens font l'objet de développements continus pour qu'ils soient encore plus sûrs. Siemens recommande vivement d'effectuer les mises à jour dès que celles-ci sont disponibles et d'utiliser la dernière version des produits. L'utilisation de versions qui ne sont plus prises en charge et la non-application des dernières mises à jour peut augmenter le risque de cybermenaces de nos clients. Pour être informé des mises à jour produit, abonnez-vous au flux RSS Siemens Industrial Cybersecurity à l'adresse suivante <https://www.siemens.com/cert>. (V4.7)

Homologations / Certificats

General Product Approval	EMV
--------------------------	-----



EG-Konf.



[China RoHS](#)



EG-Konf.



[Miscellaneous](#)

For use in hazardous locations	Maritime application
--------------------------------	----------------------



IECEX

[FM](#)

[CCC-Ex](#)



ATEX

[Miscellaneous](#)



DNV

Maritime application	Environment
----------------------	-------------

[NK / Nippon Kaiji Kyokai](#)



dernière modification :

26/05/2026