SIEMENS

Fiche technique 7ME6810-2DF31-1AB2-Z M97

	SITRANS FM MAG 8000 Débitmètre électromagnétique alimenté par piles, version bride, diamètre DN 25 à DN 1200 (1" à 48"). Convient pour la mesure de débit volumique de liquides (conducteurs), utilisé dans le domaine de l'eau pour le réseau d'alimentation et de distribution, la tarification et l'irrigation. . DN25 (1"); Qmax 17m3/h 74 GPM, 0.408 Ml/d Brides EN 1092-1 PN 40 Revêtement interne EPDM et électrodes Hastelloy, revêtement résistant à la corrosion de la catégorie C4 Étalonnage standard +/- 0,4% du débit réel +/- 2mm/s avec certificat Europe, unité de volume affichée: m3, m3/h, filtre 50 Hz Version de base à montage compact Module d'interface série RS 485 Modbus RTU Câble de batterie de 1,5m (4.9ft) pour batterie externe (batterie non incluse) Cable pour Sofrel LS FLOW 2m (6.5 ft)

Autres informations

Industry Online Support (Manuels, Catalogues, Certificats, FAQ, ...)
https://support.industry.siemens.com/cs/products?mfn=ps&lc=fr-WW

Industry Mall (système de commande en ligne)
https://mall.industry.siemens.com

© Copyright Siemens