SIEMENS

Fiche technique 7ME6810-2DF31-1BA4-Z M92

	SITRANS FM MAG 8000 Débitmètre électromagnétique alimenté par piles, version bride, diamètre DN 25 à DN 1200 (1" à 48"). Convient pour la mesure de débit volumique de liquides (conducteurs), utilisé dans le domaine de l'eau pour le réseau d'alimentation et de distribution, la tarification et l'irrigation. . DN25 (1"); Qmax 17m3/h 74 GPM, 0.408 Ml/d Brides EN 1092-1 PN 40 Revêtement interne EPDM et électrodes Hastelloy, revêtement résistant à la corrosion de la catégorie C4 Étalonnage standard +/- 0,4% du débit réel +/- 2mm/s avec certificat Europe, unité de volume affichée: m3, m3/h, filtre 50 Hz Version de base à montage à distance avec câbles de capteur de 5m (16.4ft) montés avec fiches Sans module de communication additionel; interface IrDA standard Alimentation électrique 115-230 V CA 50/60 Hz avec câble de 3m (9.8ft) et batterie de secours interne (batterie non incluse) Cable pour LS42 Sofrel 2m (6.5 ft)

Autres informations

Industry Online Support (Manuels, Catalogues, Certificats, FAQ, ...)
https://support.industry.siemens.com/cs/products?mfn=ps&lc=fr-WW

Industry Mall (système de commande en ligne)
https://mall.industry.siemens.com

© Copyright Siemens