SIEMENS

Fiche technique 7ME6810-2DF31-1DA1-Z M84

	SITRANS FM MAG 8000 Débitmètre électromagnétique alimenté par piles, version bride, diamètre DN 25 à DN 1200 (1" à 48"). Convient pour la mesure de débit volumique de liquides (conducteurs), utilisé dans le domaine de l'eau pour le réseau d'alimentation et de distribution, la tarification et l'irrigation. . DN25 (1"); Qmax 17m3/h 74 GPM, 0.408 Ml/d Brides EN 1092-1 PN 40 Revêtement interne EPDM et électrodes Hastelloy, revêtement résistant à la corrosion de la catégorie C4 Étalonnage standard +/- 0,4% du débit réel +/- 2mm/s avec certificat Europe, unité de volume affichée: m3, m3/h, filtre 50 Hz Version de base à montage à distance avec câbles de capteur de 20m (65.6ft) montés avec fiches Sans module de communication additionel; interface IrDA standard Alimentation par batterie interne 2 piles D installé et déconnecté (batterie incluse) 20m (65.6 ft) connecté aux sorties A et B 1 x câble à double paire torsadée

Autres informations

Industry Online Support (Manuels, Catalogues, Certificats, FAQ, ...)
https://support.industry.siemens.com/cs/products?mfn=ps&lc=fr-WW

Industry Mall (système de commande en ligne)
https://mall.industry.siemens.com

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens