



Bloc de contacts auxiliaires, pour 3TB52...3TB56, 3TC52, 3TC56, à droite

catégorie du produit	Contact auxiliaire
désignation du produit	bloc de contacts auxiliaires
compatibilité d'utilisation	Contacteur auxiliaire et contacteur de puissance
Caractéristiques techniques générales	
taille du contacteur	8 ... 12
tension d'isolement pour degré de pollution 3 pour CA valeur assignée	690 V
tension de tenue aux chocs valeur assignée	6 kV
degré de protection IP face avant	IP20
durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) typique	10 000 000
Directive RoHS (date)	07/01/2006
Poids	0,081 kg
nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires	
• à commutation instantanée	1
• à commutation retardée	0
nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires	
• à commutation instantanée	1
• à commutation anticipée	0
nombre d'inverseurs des contacts auxiliaires à commutation instantanée	0
courant d'emploi des contacts auxiliaires pour AC-12	
• pour 24 V	10 A
• pour 230 V	10 A
courant d'emploi des contacts auxiliaires pour AC-14	
• pour 125 V	10 A
courant d'emploi des contacts auxiliaires pour AC-12 max.	10 A
courant d'emploi des contacts auxiliaires pour AC-15	
• pour 24 V	10 A
• pour 230 V	5,6 A
• pour 400 V	3,6 A
courant d'emploi des contacts auxiliaires pour DC-12	
• pour 24 V	10 A
• pour 110 V	8 A
• pour 220 V	2 A
courant d'emploi des contacts auxiliaires pour DC-13	
• pour 24 V	10 A
• pour 48 V	5 A
• pour 60 V	5 A
• pour 110 V	2,4 A
• pour 125 V	2,1 A
• pour 220 V	1,1 A

Conditions ambiantes	
température ambiante	
• en service	-25 ... +55 °C
• à l'entreposage	-55 ... +80 °C
Sécurité	
fonction produit	
• manœuvre effectuée positivement selon IEC 60947-5-1	Oui
Montage/ fixation/ dimensions	
type de fixation	fixation par encliquetage
hauteur	81 mm
largeur	14 mm
profondeur	72,5 mm
Raccordements/ Bornes	
version du raccordement électrique pour circuits auxiliaire et de commande	raccordement à vis
section de conducteur raccordable pour contacts auxiliaires	
• âme massive ou multibrin	0,5 ... 2,5 mm²
• âme souple avec embouts	0,5 ... 2,5 mm²
type de sections raccordables	
• pour contacts auxiliaires	
— âme massive ou multibrin	2x (0,5 ... 1,0 mm²), 2x (1,0 ... 2,5 mm²)
— âme souple avec embouts	2x (0,5 ... 1,0 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
• pour câbles AWG pour contacts auxiliaires	2x (18 ... 12)
numéro AWG comme section codée de conducteur raccordable pour contacts auxiliaires	18 ... 12
Homologations Certificats	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3TY6561-1B>

Générateur CAX en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TY6561-1B>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3TY6561-1B>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TY6561-1B&lang=en



