

cadre inox 15" type 1, Unified acier inox, type 1 pour Panel, Thin Client et IPC,
étendue de la livraison : 1 cadre en 2 parties vissées



Figure à titre d'exemple

Informations générales	
Désignation du type de produit	cadre de protection INOX
Ecran	
aptitude à la diagonale d'écran	15,6 in
Type de configuration/Fixation	
Mode de fixation	fixation par vis
Position de montage	quelconque, en fonction de l'appareil cible
Montage frontal	Oui
Intégration verticale (format portrait) possible	Oui
Intégration horizontale (format paysage) possible	Oui
Degré et classe de protection	
IP (face avant)	IP69
protégé contre les projections d'eau	Oui
Normes, homologations, certificats	
responsabilité du fabricant	Oui
Marquage CE	Non; Non soumis à l'obligation de marquage CE
Homologation UL	Non
REACH	Oui
Conformité RoHS	Oui
Conditions ambiantes	
convient pour une utilisation en intérieur	Oui
convient pour une utilisation en extérieur	Oui; Il convient d'observer systématiquement les indications figurant dans la note d'utilisation de l'appareil cible !
Température ambiante en service	
• mini	-40 °C
• max.	80 °C
Température ambiante à l'entreposage / au transport	
• mini	-40 °C
• max.	80 °C
Humidité relative de l'air	
• Service, maxi	95 %
Mécanique/Matériau	
Matériau	mate
• Acier inoxydable	Oui
Matériau du boîtier (face arrière)	Acier inox V2A
Type de vis	
• Torx	Oui
Couples/forces	
• couple de serrage, min.	12 N·m; Pour un couple insuffisant, l'indice de protection en face avant n'est

• couple de serrage, max.	pas forcément garanti 14 N·m
Dimensions	
Largeur	425,2 mm
Hauteur	284,2 mm
Profondeur	16 mm
Livraison	
Quantité livrée, en pièces	1; 1x cadre de protection INOX
• Pièces par unité	1; 1x cadre de protection INOX avec vis et joints (cadre de montage et membrane de protection à commander séparément)
Autres	
Marchandise du commerce	Oui; cadre INOX
Nom du fabricant	QUERUM products UG
Adresse du fabricant	Wirtsstr. 23, 85110 Kipfenberg-Böhming, Allemagne
coordonnées du constructeur	e-mail : querumproducts@web.de
Appareil cible	Unified Comfort Panels, Industrial Thin Clients, Industrial Flat Panels et Industrial PC aux dimensions correspondantes
Remarque:	Non validé pour les zones Ex et applications maritimes !
Utilisable sur les produits suivants	
• Produit 1	6AV2128-3QB*6-0AX0

dernière modification : 25/01/2024 