

MS-803.

Perchette de contact pour détecteurs de tension et appareils de mesure BT

Description :

Utilisation :

- Antenne légère et rigide pour détecteurs de tension et appareils de mesures.
- Antenne de contact pour une utilisation en basse tension pour la détection de tension ou prise de mesures de batteries.
- Spécialement conçue pour s'insérer dans les trous des capuchons de protection des pôles de batteries mesurant jusqu'à 1 mm de diamètre.
- Tension maximale d'utilisation : 1 000 V AC - 1 500 V DC.
- 3 longueurs possibles : 400, 800, 1200 mm.
- 2 embouts à choisir à fixer à l'extrémité :
 - Pointe droite isolée, diamètre 1 mm;
 - Pointe coudée 90° isolée, diamètre 1 mm.

Composition :

- 1 poignée (longueur 400 mm).
- 2 rallonges (longueur 400 mm chacune).
- Jeu de 2 pointes livrées dans une boîte en plastique :
 - 1 pointe droite isolée, diamètre 1 mm;
 - 1 pointe coudée 90° isolée, diamètre 1 mm.
- 1 étui de rangement.

Domaine d'application : BT



Référence du produit	Produit Plus FR	Diamètre[mm]	Poids [kg]	Longueur [mm]	Tension de fonctionnement CA	Tension de fonctionnement CC
MS-803-120	- Perchette de contact spéciale pour pôles de batteries. - Longueur adaptable. - Vissage des éléments. - Pointes isolées : coudée et droite très fines (diamètre 1 mm).	1	0,370	120	1 000 V	1 500 V