



AFG-2300-2XL

CE



Normes

IEC 61482-2 APC 1 & ATPV 12 cal/cm²

ISO 11612 A B1 C1 E2 F1

EN 1149-5

NFPA 70E - ASTM F1959

Veste de manœuvre CAT'ARC Multirisque Arc flash 12cal/cm². Taille 2XL

Utilisation :

- Spécialement conçue pour être portée par-dessus les vêtements usuels, pour des opérations de courte durée (ex. manoeuvres de coupure, TST batterie - VEH).
- Offre la protection exigée par l'ORG.TST.IE (Organisme des Travaux Sous Tension).

Caractéristiques :

- Capuche ajustable permettant de mieux protéger la tête et la nuque en cas de risque élevé, à porter avec une visière ou un casque.
- Fermeture centrale avec un scratch tout le long : ouverture et fermeture facilitées.
- Longueur dos de 121 cm pour assurer une protection efficace de l'opérateur jusqu'au genou.
- Pictogrammes normatifs présents sur la manche gauche.

[Fiche produit Doc EU](#)

[Brochure1 Brochure2](#)

[Vidéo](#)

Référence	Taille	ATPV (cal/cm ²)	Box test	Couleur
AFG-2300-2XL	2XL	12	APC 1	

Produits Associés



MO-185-BL

Casque avec écran facial intégré blanc

[Consulter](#)



MO-286

Écran anti-arc classe 1, avec serre-tête intégré

[Consulter](#)



CGM-0-..

Gants isolants avec protection mécanique et Arc-Flash 12 cal/cm². Classe 0 - 1 000 V AC, longueur : 360 mm

[Consulter](#)



LOGO-AFG-...

Personnalisation CAT'ARC

Consulter