Normes
IEC 61243-1:2021

CC-265-...

Domaine d'application : HTB

Détecteur de tension, haute tension HT - 90-225 kV, Ø électrode 120 mm

Description :

Utilisation :

- Détecteur électronique de vérification d'absence de tension pour utilisation extérieure avec une haute résistance aux chocs, aux vibrations et à la pluie.
- Technologie à "tête capacitive", ulta compact.
- Tension d'utilisation: 90 à 225 kV selon la norme IEC 61243-1. Seuil précis et stable.

Caractéristiques :

- Conception boîtier/circuit électronique avec démontage rapide pour remplacement facile de la pile.
- Double signalisation avec présence de tension indiquée en même temps par :
  - Diodes électroluminescentes clignotantes rouge vives (visibles à plus de 50 mètres même en éclairage direct) ;
  - Signal acoustique nominal puissant (67 dB (A)/1,5 m) ;
  - Vision 360° avec affichage éclairé pour visibilité optimale.
- Electrodes de contact interchangeables.

Composition :

- Fournis avec 3 embouts pour s'adapter sur les perches :
  - W : hexagonal 20 mm sur plat ;
  - C : hexagonal 12 mm sur plat ;
  - K : universel.
- Livré avec un étui anti-choc avec poignée.

Accessoires en option :

- Electrode de contact type crochet diam. 60 mm. Référence : CC-ANT60
- Electrode de contact type crochet diam. 120 mm. Référence : CC-ANT120
- Electrode de contact type crochet diam. 200 mm. Référence : CC-ANT200
- Perches isolantes conseillées : CM-46, CE-430, CE-9

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46

Normes
IEC 61243-1:2021

Référence du produit	Batterie	Couleur	Dimensions [mm]	Hauteur [mm]	Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Poids [kg]	Classe de température	Fréquence	Plage de tension	Température de stockage	Température de fonctionnement
CC-265-90/225	1 pile 9 V - 6LR61	■	ø 90 x 220 (sans électrode)	400	260	110	0.77	N	50 / 60 Hz	90 - 225 kV	'-25°C/+55°C	'-25°C/+55°C

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46