Normes
EN 60903 : 2003 IEC 60903 : 2014
IEC 61482-1-2: APC Class 2

CG-0-..-R-28

Gants isolants électriques Classe 0, taille 11

Description :

Utilisation :

- Gants isolants couts (28cm) pour une protection individuelle contre les chocs électriques lors de travaux sous tension ou au voisinage.
- Finition Wellfit pour un confort d'utilisation : doux, souples, résistants et ergonomiques avec une bonne flexibilité de la main pour un travail facile.

- Gants isolants adaptés pour opérations sur Véhicules Electriques et Hybrides : Protection Arc-Flash ATPV 9 cal/cm², APC 2. Résiste à l'acide des batteries.
- Bords roulés pour une facilité de mise en oeuvre.
- Adaptés à toutes les formes de main.
- Gants sans protection mécanique à utiliser avec des surgants courts en cuir siliconé pour assurer la protection mécanique, Ref. **CG-984.**

Caractéristiques :

- Gants isolants électriques de classe 0 (1 000 V AC, 1 500 V DC).
- Equipement de Protection Individuelle catégorie III.
- Traçabilité avec flash code sur étiquette de couleur correspondant à la classe.
- Catégorie : RC (résistance acide, huile, ozone et très basses températures).

Référence du produit	Couleur	Poids [kg]	Taille	Longueur [mm]	Catégorie	Tension de fonctionnement CA	Tension de fonctionnement CC	Température de fonctionnement	Indice d'arc ATPV	Test de boîte
CG-0-11-R-28	■	0.06	11	280	RC	1 000 V	1 500 V	'-25°C/+55°C	9	APC 2

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46