

## CG-991-..

Surgants pour gants isolants haute tension, taille 9

### Description :

### Utilisation :

- Les surgants assurent la protection mécanique des gants isolants classe 1 à 4. (**CG-1**, **CG-2**, **CG-3**, **CG-4**).
- Ils sont résistants au feu et au contact de la chaleur de 100°C pendant 10 s (selon EN 407).
- Un velcro sur le dos permet d'ajuster le serrage du gant à la main de l'utilisateur.

### Caractéristiques :

- Matière : cuir fleur de chèvre siliconé, piquage fil Kevlar de haute qualité.
- Paume postérieure : traitée au silicone.
- Manchette de protection large en croute de bovin (10 cm de longueur).
- Montage américain, avec retour sur index pouce emboîté.
- Largeur ajustable par bande velcro non-feu montée sur cuir.
- Couleur : gris clair.
- Conforme à la norme EN 388 : 2016 (Protection mécanique) : 2122X.
- Conforme à la norme EN 407 : 2004 (Anti-feu) : 412X4X.
- Niveau de dextérité selon EN 420+A1 : 5 (excellente préhension).

### Composition :

- Conditionnement par paire sous sachet plastique avec notice individuelle.



| Référence du produit | Couleur | Largeur [mm] | Poids [kg] | Taille | Longueur [mm] | Codet Enedis |
|----------------------|---------|--------------|------------|--------|---------------|--------------|
| CG-991-09            | ■       | 157          | 0,17       | 9      | 305           | 3616941      |