

DX-0200.

Cordons Noir et Rouge IP2X Ø 4 mm droit/coudé mâle/mâle

Description :

Utilisation :

- Pointes de touche de sécurité pour multimètres et appareils de mesure.

Caractéristiques :

- CAT III 1 000 V.
- Garde-main (pour les pointes de touche).
- Cages de contact élastiques.
- Accès en fond de puits de profondeur 26 mm et compatibles avec les connexions normalisées de Ø 4 mm.
- Fourreau rétractable. Pointe de contact sur cage élastique Ø 4 mm.
- Cordons souples double isolement 1,20 m de long et 1 mm² de section sur embouts coudés Ø 4 mm IP2X.

Composition :

- **DX-02001:** Jeu de 2 pointes de touche noire et rouge, sur douille.
- **DX-02002:** Jeu de 2 pointes de touche noire et rouge. Douille femelle Ø 4 mm. Fourreau rétractable et compatible avec connexions douilles femelles Ø 4 mm. Cordons souples double isolation 1,20 m de long et 1 mm² de section sur embouts coudés Ø 4 mm IP2X.

Domaine d'application : BT



Référence du produit	Connecteur	Couleur	Composition FR	Poids [kg]	Cordon [mm]	Points de départ du test IP2X	Tension d'isolation nominale
DX-02003	Droit / Coudé	■	2 cordons, Noir et Rouge, embouts coudés	0,08	120	YES	1 000 V