Sicame Group

Normes
NF C71-810

CD-128

Lampe LED portative de sécurité pour poste

Description :

Caractéristiques :

- Bloc autonome portable d'intervention pour poste.
- Lampe de sécurité LED fixe ou nomade à poignée articulable.
- 2 modes de fonctionnement : BAES (Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité) ou BAPI (Bloc Autonome Portable d'Intervention). Configuration usine.
- Avec sa sangle livrée en standard, elle peut également être utilisée portée autour du cou lors d'interventions.
- Allumage automatique en cas de coupure secteur.
- Eclairage de sécurité 1 LED 1 W blanche.
- Présence secteur signalée par LED.
- Batterie NiCd.
- Alimentation 230 V par cordon de raccordement secteur débrochable.
- Autonomie : 3 heures.

Référence du produit	Batterie	Couleur	Dimensions [mm]	Epaisseur [mm]	Poids [kg]	Classe de protection électrique	Degré de protection (impact)	Fréquence	Degré de protection (entrée)	Température de fonctionnement
CD-128	NiCd 2,4 V - 1,5 Ah	☐	260 x 220 x 60		0,68	II	IK 10	50 - 60 Hz	IP 42	0 / + 40°C

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46

Sicame Group