Sicame Group

Normes
SPS EDF N°42

CC-16.-K

Domaine d'application : HTA

Détecteur de tension pour bornes capacitives de connecteurs séparables 10-30 kV

Description :

Utilisation :

- Détecteur de tension unipolaire pour bornes embrochables avec diviseurs capacitifs.
- Tension maximale d'utilisation réseau phase/phase : 30 kV.

Caractéristiques :

- Plage de tension : 10 à 30 kV.
- Seuil de détection : 300 V.
- Embout K.
- La forme de l'électrode de contact permet d'ôter le capuchon du connecteur séparable.
- Signalisation :
  - 1 LED rouge (présence tension) ;
  - 1 LED verte (état de veille) ;
  - Signal sonore cadencé.
- Contrôle de fonctionnement par pression sur le bouton TEST :
  - Allumage en clignotant des LEDS rouges ;
  - Déclenchement du signal sonore cadencé.
- Fixation sur perche isolante par embout universel cranté type "K".

Composition :

- Livré en étui rigide.

Accessoires en option :

- Perche isolante : CC-45-K.
- Étui perche : CM-1-10.

ID : 3240 UDID : :: 01/01/1970/Friday 16th of May 2025 12:43:52 PM

Dernière modification : 03/20/2025

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46

Sicame Group

Normes
SPS EDF N°42

Référence du produit	Batterie	Essayage	Dimensions [mm]	Hauteur [mm]	Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Poids [kg]	Fréquence	Plage de tension	Tension de fonctionnement CA	Température de fonctionnement
CC-161-K	4 piles - LR9	K	130 x 180 x 40	130	180	80	0,820	50 / 60 Hz	10 - 30 kV	10 - 30 kV	-15°C/+40°C

ID : 3240 UDID : :: 01/01/1970/Friday 16th of May 2025 12:43:52 PM

www.catuelec.com

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46