

CG-991-..

Surgants pour gants isolants haute tension, taille 10

Description :

Utilisation :

- Les surgants assurent la protection mécanique des gants isolants classe 1 à 4. (**CG-1**, **CG-2**, **CG-3**, **CG-4**).
- Ils sont résistants au feu et au contact de la chaleur de 100°C pendant 10 s (selon EN 407).
- Un velcro sur le dos permet d'ajuster le serrage du gant à la main de l'utilisateur.



Caractéristiques :

- Matière : cuir fleur de chèvre siliconé, piquage fil Kevlar de haute qualité.
- Paume postérieure : traitée au silicone.
- Manchette de protection large en croute de bovin (10 cm de longueur).
- Montage américain, avec retour sur index pouce emboîté.
- Largeur ajustable par bande velcro non-feu montée sur cuir.
- Couleur : gris clair.
- Conforme à la norme EN 388 : 2016 (Protection mécanique) : 2122X.
- Conforme à la norme EN 407 : 2004 (Anti-feu) : 412X4X.
- Niveau de dextérité selon EN 420+A1 : 5 (excellente préhension).

Composition :

- Conditionnement par paire sous sachet plastique avec notice individuelle.



Codet Enedis	Référence du produit	Couleur	Largeur [mm]	Poids [kg]	Taille	Longueur [mm]
Enedis Code 3616942	CG-991-10	□	167	0,19	10	315