

CC-16.-K

Domaine d'application : HTA

Détecteur de tension pour bornes capacitives de connecteurs séparables 3-36 kV

Description :

Utilisation :

- Détecteur de tension unipolaire pour bornes embrochables avec diviseurs capacitifs.
- Tension maximale d'utilisation réseau phase/phase : 36 kV.

Caractéristiques :

- Plage de tension : 3 à 36 kV.
- Seuil de détection : 300 V.
- Embout K.
- La forme de l'électrode de contact permet d'ôter le capuchon du connecteur séparable.
- Signalisation :
 - 1 LED rouge (présence tension) ;
 - 1 LED verte (état de veille) ;
 - Signal sonore cadencé.
- Contrôle de fonctionnement par pression sur le bouton TEST :
 - Allumage en clignotant des LEDS rouges ;
 - Déclenchement du signal sonore cadencé.
- Fixation sur perche isolante par embout universel cranté type "K".



Composition :

- Livré en étui rigide.

Accessoires en option :

- Perche isolante : [CC-45-K](#).
- Étui perche : [CM-1-10](#).



Référence du produit	Batterie	Essayage	Dimensions [mm]	Hauteur [mm]	Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Poids [kg]	Fréquence	Plage de tension	Tension de fonctionnement CA	Température de fonctionnement
CC-162-K	4 piles - LR9	K	130 x 180 x 40	130	180	80	0,820	50 / 60 Hz	3 - 36 kV	3 - 36 kV	-15°C/+40°C