

CG-3-...-NR

Gants isolants électriques en latex classe 3 - 26 500 V AC

Domaine d'application : HTA

Description :

Utilisation :

- Finition Wellfit pour un confort d'utilisation : doux, souples, résistants et ergonomiques avec une bonne flexibilité de la main pour un travail facile.
- Adaptés à toutes les formes de main.
- Gants sans protection mécanique à utiliser avec des surgants en cuir siliciné pour assurer la protection mécanique, ref. [CG-991](#).

Caractéristiques :

- Gants isolants électriques de classe 3 (26 500 V AC, 39 750 V DC). Longueur : 360 mm.
- Bords droits.
- Matière : latex naturel (couleur naturel à l'intérieur, et rouge à l'extérieur) garantissant de hautes caractéristiques diélectriques.
- Traçabilité avec flash code sur étiquette de couleur correspondant à la classe.
- Catégorie : RC (résistance acide, huile, ozone et très basses températures).



Référence du produit	Couleur	Poids [kg]	Taille	Longueur [mm]	Catégorie	Classe de protection	Classe de protection électrique	Tension de fonctionnement CA	Tension de fonctionnement CC	Température de stockage	Température de fonctionnement
CG-3-10-NR	■ □	0,63	10	360	RC	3	3	26 500 V	39 750 V	+10°C/+35°C	-40°C / +55°C