

CGM-4..

Gants isolants électriques à résistance mécanique Classe 4, taille 9

Domaine d'application : HTA

Description :

Utilisation :

- Finition Wellfit pour un confort d'utilisation : doux, souples, résistants et ergonomiques avec une bonne flexibilité de la main pour un travail facile.
- Adaptés à toutes les formes de main.
- Résistant: latex avec protection mécanique renforcée à la déchirure. Utilisation sans surgants.
- Protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique 12 cal/cm². IEC 61482-1-2 APC 2 (box test 7 kA).

Caractéristiques :

- Gants isolants électriques de classe 4 (36 000 V AC, 54 000 V DC).
- Arc-Flash 12 cal/cm². Classe 4 - 36 000 V AC, longueur : 410 mm
- Bords coupés.
- Matière : latex naturel bicolore (extérieur: orange, intérieur: naturel).
- Traçabilité avec flash code sur étiquette de couleur correspondant à la classe.
- Catégorie : RC (résistance acide, huile, ozone et très basses températures).



Référence du produit	Couleur	Poids [kg]	Taille	Longueur [mm]	Catégorie	Classe de protection	Classe de protection électrique	Tension de fonctionnement CA	Tension de fonctionnement CC	Température de stockage	Température de fonctionnement	Indice d'arc ATPV	Test de boîte
CGM-4-09		0,85	9	410	RC	4	4	36 000 V	54 000 V	+10°C/+35°C	-25°C/+55°C	12	7kA / 30 cm