

KIT-18510-BS.

Kit de protection BT, NF C18-510, pour habilitation BS, avec lunettes

Description :

Utilisation :

- Kit de protection pour intervention sur ouvrage électrique en basse tension (BT).
- En application des prescriptions de la NF C18-510 et en fonction du niveau d'habilitation BS.

Composition :

- 1 détecteur de tension simplifié (3 niveaux de tension : 50, 230, 400 V AC) [MS-917-BS](#) livré avec sa pochette de rangement.
- 1 paire de gants isolants 1000 V AC / 1 500 V DC. Finition Wellfit. Taille 10 - [CG-10-C](#).
- 1 paire de sous gants en coton [CG-80-H](#).
- 1 condamneur de disjoncteurs modulaires avec mini cadenas [AL-201-C/1](#).
- 1 macaron de signalisation "appareil condamné" [AP-467](#).
- 1 guide de sécurité BS [99-8487](#).
- 1 paire de lunettes de protection mécanique [MO-11000](#) (version BS) ou 1 écran facial de protection Arc-Flash [MO-286](#) (version BS/2).



Domaine d'application : BT



Référence du produit	Langues	Composition FR	Utiliser FR	Dimensions [mm]	Poids [kg]
KIT-18510-BS	Français	avec lunettes MO-11000	pour habilitation BS, avec lunettes	190 x 100 x 296	0.850