

MS-920-..

Détecteur de tension BT, LCD, rotation de phase. Pointes de touche IP2X. Etui.

Domaine d'application : BT

Description :

Utilisation :

- Vérifie absence de tension.
- Contrôle les niveaux de tension > 50 V en alternatif et continu.
- Mesure des tensions alternatives jusqu'à 690 V et continues jusqu'à 950 V.
- Contrôle sonore de continuité d'un circuit hors tension (<100 Ω).
- Repérage unipolaire de la phase.
- Recherche des polarités en courant continu.
- Contrôle de la rotation de phase par méthode 2 fils.

Caractéristiques :

- Equipé de pointes de touche IP2X avec fourreaux rétractables.
- Affichage digital 3 digits bicolore (rouge et bleu).
- Un bouton test permettant de discerner la vérification du bon fonctionnement et de la fonction de continuité (seuil de 100 Ω).
- Sécurité totale avec une diode indiquant la présence de tension dangereuse (>50 V).
- Totalement modulable et adaptable aux prises à éclipses.
- Equipé d'une lampe d'éclairage au point de mesure.
- Degré de protection : IP65/IK06



Composition:

- Livré avec un étui de transport souple et passe ceinture Ref. **M-87285**.

Accessoires en option :

- Accroche tableau. Réf. M-952325.
- Antennes de contact pour DDT BT. Pour installation et boîtiers de trottoir. Réf. **M-8013**.
- Antennes de contact pour DDT BT, pour lignes aériennes. Réf. **M-8014**.
- Perchette. Réf. **M-951143**.



Référence du produit	Dimensions [mm]	Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Poids [kg]	Longueur [mm]	Cordon [mm]	Test de continuité	Identification de la polarité	ID de phase unipolaire	Rotation des phases	Tempo de continuité	Catégorie	Classe de protection électrique	Classe de température	Degré de protection (impact)
----------------------	-----------------	--------------	-----------------	------------	---------------	-------------	--------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------	---------------------	-----------	---------------------------------	-----------------------	------------------------------

MS-920-ET	210 X 48 X 40	95	80	0,21	165	800	≤ 100 Ω	YES	YES	YES	10 s	CAT III 1000 V CAT IV 600 V	2	Class N _i : -15°C/ +45°C	IK06
-----------	---------------	----	----	------	-----	-----	---------	-----	-----	-----	------	-----------------------------------	---	--	------