

CG-0-...-R-28

Gants isolants électriques Classe 0, taille 10

Description :

Utilisation :

- Gants isolants courts (28cm) pour une protection individuelle contre les chocs électriques lors de travaux sous tension ou au voisinage.
- Finition Wellfit pour un confort d'utilisation : doux, souples, résistants et ergonomiques avec une bonne flexibilité de la main pour un travail facile.
- Gants isolants adaptés pour opérations sur Véhicules Electriques et Hybrides : Protection Arc-Flash ATPV 9 cal/cm², APC 2. Résiste à l'acide des batteries.
- Bords roulés pour une facilité de mise en oeuvre.
- Adaptés à toutes les formes de main.
- Gants sans protection mécanique à utiliser avec des surgants courts en cuir siliconé pour assurer la protection mécanique, Ref. [CG-984](#).



Caractéristiques :

- Gants isolants électriques de classe 0 (1 000 V AC, 1 500 V DC).
- Equipement de Protection Individuelle catégorie III.
- Traçabilité avec flash code sur étiquette de couleur correspondant à la classe.
- Catégorie : RC (résistance acide, huile, ozone et très basses températures).



Référence du produit	Couleur	Poids [kg]	Taille	Longueur [mm]	Catégorie	Tension de fonctionnement CA	Tension de fonctionnement CC	Température de fonctionnement	Indice d'arc ATPV	Test de boîte
CG-0-10-R-28	■	0.06	10	280	RC	1 000 V	1 500 V	-25°C/+55°C	9	APC 2