

## CC-765-...

Détecteur électronique de tension, série compacte, 5,5-20 kV, embout K

Domaine d'application : HTA

### Description :

### Utilisation :

- Détecteur électronique de tension pour utilisation intérieure (poste) ou extérieure (ligne aérienne) avec une haute résistance aux chocs, aux vibrations et à la pluie.
- Technologie à "tête capacitive", ultra compact.
- Fonctionne sur une large plage de tension, sur des réseaux de 50 et 60 Hz.

### Caractéristiques :

- Boîtier robuste en thermoplastique.
- Présence de tension indiquée par :
  - Diodes électroluminescentes clignotantes rouges ;
  - Signal acoustique nominal puissant (67 dB (A)/1,5 m) ;
  - Vision 360° avec affichage éclairé pour visibilité optimale.
- Electrodes de contact interchangeables.

### Composition :

- Fourni avec 1 embout K pour s'adapter sur les perches K (universel cranté).
- Livré avec un étui anti-choc avec poignée.

### Accessoires en option :

- Perches conseillées : série **CE-4-21**.



Référence du produit	Batterie	Essayage	Dimensions [mm]	Poids [kg]	Catégorie	Classe de température	Fréquence	Plage de tension	Température de fonctionnement
CC-765-55/20-K	9V 6LR61	K	Ø 59 x 260	0,600	L	N	50 / 60 Hz	5,5 - 20 kV	-25°C/+55°C