



SICAME GROUP

Publié sur [catuelec.com](http://www.catuelec.com) (<http://www.catuelec.com>)

[Accueil](#) > Pointes de touche de sécurité IP2X POINTEST pour multimètres et appareils de mesure

Pointes de touche de sécurité IP2X POINTEST pour multimètres et appareils de mesure

Référence : DX-02001, DX-02002

IEC 61010-2-031 EN 61010-031



Douille femelle Ø 4 mm. Fourreau rétractable et compatible avec connexions douilles femelles Ø 4 mm.

Cordons souples double isolation 1,20 m de long et 1 mm² de section sur embouts coudés Ø 4 mm IP2X.

LES PLUS:

- Cages de contact élastiques.
- Garde-main.

- Accès en fond de puits de profondeur 26 mm et compatible avec connexions normalisées de Ø 4 mm.

Référence	Description	Tension d'utilisation	Courant maxi. admissible	Catégorie	Pointe de touche
DX-02001	Jeu de 2 pointes de touche, NOIRE et ROUGE, sur douille	Tension 1 000 V	Admissible max. 20 A	Catégorie III 600V	Pointes de touche IP2X
DX-02002	Jeu de 2 pointes de touche, NOIRE et ROUGE, sur cordon de 1,20 m	Tension 1 000 V	Admissible max. 20 A	Catégorie III 600V	Pointes de touche IP2X

Copyright www.catuelec.com

URL source: <http://www.catuelec.com/categorie/contrôles-et-mesures-bt/accessoires-multimetrie/pointes-de-touche-de-securite-ip2x>