



**Kit antichute simple à l'usage d'opérateur travaillant sur toiture.  
Composé de produits conforme aux normes EN 361 - 362 – 353 et  
795.**

**Equipement de protection individuelle contre les chutes de  
hauteur.**

### **COMPOSITION**

---

- 1 harnais antichute simple à 2 points d'ancrage (dorsal et ventral).
- 1 antichute mobile sur corde de longueur 10 m adapté au travail sur toiture.
- 2 mousquetons.
- 1 cravate d'ancrage.

## CARACTERISTIQUES

---

### Harnais

- Conforme à la norme EN 361.
- Harnais de taille universelle réglable par des boucles rectangulaires.
- 1 point d'ancrage antichute dorsal : boucle en « D » de Ø 8 mm.
- 1 point d'ancrage antichute sternal : composé de 2 boucles à utiliser ensemble.
- Sangles en polyester tressé de 45 mm de large.

### Antichute mobile sur corde (corde fournie)

- Antichute conforme à la norme EN 353-2.
- Corde polyamide semi statique de Ø 11 mm et longueur 10 m conforme à la norme EN 1891.

### Mousquetons

- 2 mousquetons à verrouillage à vis manuel. Ouverture 16 mm. Charge maxi 22 kN.
- Conforme à la norme EN 362.

### Cravate d'ancrage en polyamide

- Conforme à la norme EN 795, classe B.
- Longueur 1m. Charge maxi d'utilisation : 22 kN.

## POIDS

---

- Total : 4 kg.

