





## AFG-2300-S

CE



### Normes

IEC 61482-2 APC 1 & ATPV 12 cal/cm<sup>2</sup>

ISO 11612 A B1 C1 E2 F1

EN 1149-5

NFPA 70E - ASTM F1959

---

## Veste de manœuvre CAT'ARC Multirisque Arc flash 12cal/cm<sup>2</sup>. Taille S

### Utilisation :

- Spécialement conçue pour être portée par-dessus les vêtements usuels, pour des opérations de courte durée (ex. manoeuvres de coupure, TST batterie - VEH).
- Offre la protection exigée par l'ORG.TST.IE (Organisme des Travaux Sous Tension).

### Caractéristiques :

- Capuche ajustable permettant de mieux protéger la tête et la nuque en cas de risque élevé, à porter avec une visière ou un casque.
- Fermeture centrale avec un scratch tout le long : ouverture et fermeture facilitées.
- Longueur dos de 121 cm pour assurer une protection efficace de l'opérateur jusqu'au genou.
- Pictogrammes normatifs présents sur la manche gauche.

Fiche produit Doc EU

Brochure1 Brochure2

Vidéo

---

Référence	Taille	ATPV (cal/cm <sup>2</sup> )	Box test	Couleur
AFG-2300-S S	12		APC 1	

---

## Produits Associés

---



MO-185-BL

### **Casque avec écran facial intégré blanc**

[Consulter](#)



MO-286

## **Écran anti-arc classe 1, avec serre-tête intégré**

[Consulter](#)



CGM-0-..

**Gants isolants avec protection mécanique et Arc-Flash 12 cal/cm<sup>2</sup>. Classe 0 - 1 000 V AC, longueur : 360 mm**

[Consulter](#)



LOGO-AFG-...

## **Personnalisation CAT'ARC**

Consulter