SPOT BBC

FIRST-SPOT-5W-BBC-4CCT-DIM-BLANC-IP65FAC

BL000044

INTÉRIEUR > Spot Encastré

Spot 4CCT, BBC, orientable, collerette interchangeable. Direct 230V et dimmable triac. Facile à installer et économique. Recouvrable tout isolant.

Domaines d'application

- Pièces de vie
- Bureau
- Cuisine
- Salle de bains
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Cellier, chaufferie
- Circulations
- Vestiaires

CE	5 W	Lumens	500 / 550 / 600 / 600	IRC >80	IP20	IP65 facade	4 CCT	2700K / 3000K 4000K / 6000K	F

FICHE ACTUALISÉE LE 21/05/2025

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données électriques

Puissance totale (W)	5
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Triac

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	500lm (2700K), 550lm (3000K), 600lm (4000K), 600lm (6000K)
ULOR	-

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	84
Hauteur (mm)	59
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 68 | Max. : 74
Poids (kg)	0.22
Profondeur d'encastrement sous BA13	50
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20 - IP65 facade
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium - PC
Matérieux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Tout isolant

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h

Données supplémentaires

Angle de distribution	60°
Orientable	Oui (25°)
Type de connexion	Bornier (L-N) avec repiquage

FICHE ACTUALISÉE LE 21/05/2025

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.