

MILO-HUBLOT-1XE27-IK10-IP65-BLANC

BL000047

EXTÉRIEUR > Hublot

Hublot ou plafonnier pour source E27, IK10 et IP65. Ampoule non fournie



Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Couloir
- Cellier, chaufferie
- Circulations



Données électriques

Puissance totale (W)	-
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>E27
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	E27
Source incluse	Non
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	266
Hauteur (mm)	93
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.6
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20° ... +45°C
Matériaux de corps	PC
Matériels diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Non recouvrable

Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N) avec repiquage
Autres commentaires	Livré avec vis/chevilles pour fixation, et vis antivol avec son outil.
Produits liés	• BL06092001 - BULB A60-E27-9W-3000K-NON DIM • BL06092002 - BULB A60-E27-9W-4000K-NON DIM • BL000048 - MILO-HUBLOT-2XE27-MAX 12W LED • BL000050 - MILO-HUBLOT-2XE27-MAX 12W LED • BL000049 - MILO-HUBLOT-1XE27-MAX 12W LED

Autre

